Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico 3-50 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012314.1
2	B2-01-012314.2
3	B2-01-012314.3
4	B2-01-012314.4
5	B2-01-012314.5
6	B2-01-012314.6
7	B2-01-012314.7
8	B2-01-012314.8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético es un instrumento de laboratorio que mezcla soluciones con una barra de agitación magnética; logra una mezcla y agitación uniformes sin agitación mecánica.

Especificaciones técnicas

Especificación	10L - Pantalla digital de velocidad B2-01-012314.2	10L - Sin pantalla digital B2-01-012314.1	20L - Pantalla digital de velocidad B2-01-012314.6	20L - Sin pantalla digital B2-01-012314.5
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad máxima de agitación	10L	10L	20L	20L
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas
Rango de velocidad	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm
Pantalla digital	Velocidad	No	Velocidad	No
Control	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
Potencia del motor	15W	15W	40W	40W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10L - Pantalla digital de velocidad B2-01-012314.2	10L - Sin pantalla digital B2-01-012314.1	20L - Pantalla digital de velocidad B2-01-012314.6	20L - Sin pantalla digital B2-01-012314.5
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm	210*210*85	260*160*85	305*300*105	305*300*105
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	400*400*250	450*300*250	510*430*250	510*430*250
Peso bruto (kg)	7.5	8	10	10

Especificación	3L - Sin pantalla digital B2-01-012314.3	50L - Pantalla digital de velocidad B2-01-012314.8	50L - Sin pantalla digital B2-01-012314.7	5L - Sin pantalla digital B2-01-012314.4
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad máxima de agitación	3L	50L	50L	5L
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas
Rango de velocidad	0~1500rpm	0~1400rpm	0~1400rpm	0~2000rpm
Pantalla digital	No	Velocidad	No	No
Control	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
Potencia del motor	8W	100W	100W	10W
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)	AC110/220V, 50Hz(estándar)(sólo para B2-01-012314.2, B2-01-012314.5, B2-01-012314.6, B2-01-012314.7, B2-01-012314.8); AC220V, 50Hz(estándar); AC110V,50Hz(opcional)(sólo para B2-01-012314.1, B2-01-012314.3, B2-01-012314.4)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm	210*130*65	410*400*115	410*400*115	245*145*100
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	400*260*215	550*550*220	550*550*220	380*300*220
Peso bruto (kg)	5.5	20	20	7.5

Aplicaciones

1. Volumen a agitar

Compare el volumen máximo que necesita agitar con la capacidad de agitación de cada versión.

- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
- **Capacidad máxima de agitación**: 3L
- **Capacidad máxima de agitación**: 5L
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. Velocidad y control

Revise que el rango de velocidad corresponda a la agitación que exige su mezcla.

- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
  - **Rango de velocidad**: 0~2000rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
  - **Rango de velocidad**: 0~2000rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 3L
  - **Rango de velocidad**: 0~1500rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 5L
  - **Rango de velocidad**: 0~2000rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
  - **Rango de velocidad**: 0~2000rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
  - **Rango de velocidad**: 0~2000rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L
  - **Rango de velocidad**: 0~1400rpm
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L
  - **Rango de velocidad**: 0~1400rpm

Considere la potencia del motor según la viscosidad y el volumen de lo que agitará.

- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
  - **Potencia del motor**: 15W
- **Capacidad máxima de agitación**: 10L
  - **Potencia del motor**: 15W
- **Capacidad máxima de agitación**: 3L
  - **Potencia del motor**: 8W
- **Capacidad máxima de agitación**: 5L
  - **Potencia del motor**: 10W
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
  - **Potencia del motor**: 40W
- **Capacidad máxima de agitación**: 20L
  - **Potencia del motor**: 40W
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L
  - **Potencia del motor**: 100W
- **Capacidad máxima de agitación**: 50L
  - **Potencia del motor**: 100W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización