Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico 20 L 50–2000 rpm

Código: B2-01-012315

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético es un equipo de laboratorio para mezclar soluciones mediante una barra de agitación magnética.

Características

- 1. Motor DC sin escobillas; la velocidad máxima llega a 2000rpm.
- 2. Agitación uniforme; el volumen máximo de agitación llega a 20L.
- 3. Pantalla digital.
- 4. El agitador está fabricado en material fluorado y acero magnético, con resistencia al desgaste y a la corrosión química.
- 5. Operación mediante perilla.

Especificaciones técnicas

Especificación	**20L - 50~2000rpm - Motor DC sin escobillas B2-01-012315**
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Volumen máximo	20L
Rango de rotación	50~2000rpm
Tamaño de la placa de trabajo	262*200mm
Potencia de agitación	36W
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones totales (mm)	285*220*91
Peso neto (kg)	2.65
Dimensiones del embalaje (mm)	360*260*180
Peso bruto (kg)	3.5

Aplicaciones

1. ### Compare volumen y velocidad

   Confirme que el volumen máximo que agita y la velocidad que requiere su método quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

   - **Volumen máximo**: 20L
   - **Rango de rotación**: 50~2000rpm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. ## Revise el recipiente

Verifique que la base de su vaso o matraz cabe en la placa de trabajo.

- **Tamaño de la placa de trabajo**: 262*200mm

3. ## Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el mesón.

- **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz
- **Dimensiones totales (mm)**: 285*220*91

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización