



Baño de agua con agitación magnética

Código: B2-01-012318

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El baño de agua con agitación magnética combina las funciones de control de temperatura constante y agitación magnética, proporcionando un entorno de temperatura estable y regulable. El agitador magnético integrado permite una agitación uniforme de la solución. Es adecuado para laboratorios y laboratorios de varias universidades, empresas e instituciones de investigación científica, y se usa ampliamente para agitar, secar, concentrar, destilar, impregnar reactivos químicos, impregnar medicamentos y productos biológicos, y también se puede usar para calentar a temperatura constante baños de agua y otras pruebas de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5
Especificación	Configuración 2632994Cotizar	Configuración 2632995Cotizar	Configuración 2632996Cotizar	Configuración 2632997Cotizar	Configuración 2632998Cotizar
Mostrar	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C	Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C	Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C	Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C	Temperatura ambiente + 5 ~ 100 °C
Precisión de temperatura	±0,5°C (Por encima de 90°C, e ±1°C)	±0,5°C (Por encima de 90°C, e ±1°C)	±0,5°C (Por encima de 90°C, e ±1°C)	±0,5°C (Por encima de 90°C, e ±1°C)	±0,5°C (Por encima de 90°C, e ±1°C)
Velocidad de agitación	30~2000 rpm	30~2000 rpm	30~2000 rpm	30~2000 rpm	30~2000 rpm
Rango de tiempo	0~999 min	0~999 min	0~999 min	0~999 min	0~999 min
Modo de control de temperatura	Control de temperatura con pantalla digital, en or de temperatura incorporado	Control de temperatura con pantalla digital, en or de temperatura incorporado	Control de temperatura con pantalla digital, en or de temperatura incorporado	Control de temperatura con pantalla digital, en or de temperatura incorporado	Control de temperatura con pantalla digital, en or de temperatura incorporado
Modo de control de velocidad	Control de velocidad con pantalla digital	Control de velocidad con pantalla digital	Control de velocidad con pantalla digital	Control de velocidad con pantalla digital	Control de velocidad con pantalla digital
Consumo de calefacción	400 W	400 W*2	400 W*4	400 W*6	400 W*8
Consumo de agitación	25 W	25 W*2	25 W*4	25 W*6	25 W x 8
Fuente de alimentación	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz (transformador externo)	E estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz (transformador externo)
Tamaño de la cámara	φ220*100 mm	φ220*100 mm*2	φ220*100 mm*4	φ220*100 mm*6	φ220*100 mm*8
Tamaño externo (L*An*Al)	340*250*220 mm	500*340*220 mm	590*500*220 mm	750*600*220 mm	1050*650*220 mm
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto)	415*305*270 mm	565*415*270 mm	720*630*400 mm	875*715*400 mm	1080*780*410 mm
Peso bruto	5,5 kilo	8,8 kilo	30 kilo	41 kilo	55 kilo



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Baño de agua con agitación magnética para trabajos de laboratorio que requieren temperatura constante y agitación simultánea. - Las variantes comparten temperatura ambiente +5~100°C, 30~2000 rpm y tiempo 0~999 min. - Elija 1, 2, 4, 6 u 8 cámaras según recipientes simultáneos. - A mayor número de cámaras aumentan consumo, tamaño externo y peso. Cómo elegir: determine posiciones simultáneas; luego confirme temperatura, rpm, potencia y huella.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y usos Baño de agua con agitación magnética para trabajos de laboratorio que requieren temperatura constante y agitación simultánea. - Las variantes comparten temperatura ambiente +5~100°C, 30~2000 rpm y tiempo 0~999 min. - Elija 1, 2, 4, 6 u 8 cámaras según recipientes simultáneos. - A mayor número de cámaras aumentan consumo, tamaño externo y peso. Cómo elegir: determine posiciones simultáneas; luego confirme temperatura, rpm, potencia y huella.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y usos Baño de agua con agitación magnética para trabajos de laboratorio que requieren temperatura constante y agitación simultánea. - Las variantes comparten temperatura ambiente +5~100°C, 30~2000 rpm y tiempo 0~999 min. - Elija 1, 2, 4, 6 u 8 cámaras según recipientes simultáneos. - A mayor número de cámaras aumentan consumo, tamaño externo y peso. Cómo elegir: determine posiciones simultáneas; luego confirme temperatura, rpm, potencia y huella.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y usos Baño de agua con agitación magnética para trabajos de laboratorio que requieren temperatura constante y agitación simultánea. - Las variantes comparten temperatura ambiente +5~100°C, 30~2000 rpm y tiempo 0~999 min. - Elija 1, 2, 4, 6 u 8 cámaras según recipientes simultáneos. - A mayor número de cámaras aumentan consumo, tamaño externo y peso. Cómo elegir: determine posiciones simultáneas; luego confirme temperatura, rpm, potencia y huella.

Recomendación de compra

Aplicaciones y usos Baño de agua con agitación magnética para trabajos de laboratorio que requieren temperatura constante y agitación simultánea. - Las variantes comparten temperatura ambiente +5~100°C, 30~2000 rpm y tiempo 0~999 min. - Elija 1, 2, 4, 6 u 8 cámaras según recipientes simultáneos. - A mayor número de cámaras aumentan consumo, tamaño externo y peso. Cómo elegir: determine posiciones simultáneas; luego confirme temperatura, rpm, potencia y huella.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)