



Maquina de cambio manual 120kg L unidad de tornillo de cabeza

Código: B2-01-012322

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La máquina de cambio se utiliza para mover a las personas inconvenientes de una posición a otra, de modo que el trabajo de enfermería sea más conveniente, eficiente, seguro y cómodo. Movimiento y pesaje de pacientes en estado crítico, pacientes de cirugía de emergencia, pacientes especiales y encamados a largo plazo. pacientes y control de posición de pacientes con DPS.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MFYW102 - 4 inch - 3 inch
Model	MFYW102
Front Wheel Diameter	4 inch
Rear Wheel Diameter	3 inch
Seat Width	480mm
Seat Depth	210mm
Seat Height	450mm
Lifting Height	200mm
Passage Width	650mm
Loading Capacity	120kg
Material	High strength steel , PVC armrest
Transmission Way	L ead screw drive
External Size	680*560*730mm
Package Size	850*575*850 mm
Net Weight	25kg
Gross Weight	27kg

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Máquina manual para traslado y cambio de posición de personas con movilidad reducida en tareas de enfermería o cuidado asistido. - Use esta configuración cuando la capacidad de carga requerida sea hasta 120 kg. - El asiento mide 480 mm de ancho, 210 mm de profundidad y 450 mm de altura. - La altura de elevación es 200 mm y el ancho de paso es 650 mm. Cómo validar: confirme peso del usuario, accesos, ancho de paso y protocolo de traslado.

Usos recomendados

Aplicaciones y usos

Máquina manual para traslado y cambio de posición de personas con movilidad reducida en tareas de enfermería o cuidado asistido.

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y usos Máquina manual para traslado y cambio de posición de personas con movilidad reducida en tareas de enfermería o cuidado asistido. - Use esta configuración cuando la capacidad de carga requerida sea hasta 120 kg. - El asiento mide 480 mm de ancho, 210 mm de profundidad y 450 mm de altura. - La altura de elevación es 200 mm y el ancho de paso es 650 mm. Cómo validar: confirme peso del usuario, accesos, ancho de paso y protocolo de traslado.

Como validar si sirve

Aplicaciones y usos Máquina manual para traslado y cambio de posición de personas con movilidad reducida en tareas de enfermería o cuidado asistido. - Use esta configuración cuando la capacidad de carga requerida sea hasta 120 kg. - El asiento mide 480 mm de ancho, 210 mm de profundidad y 450 mm de altura. - La altura de elevación es 200 mm y el ancho de paso es 650 mm. Cómo validar: confirme peso del usuario, accesos, ancho de paso y protocolo de traslado.

Recomendación de compra

Aplicaciones y usos Máquina manual para traslado y cambio de posición de personas con movilidad reducida en tareas de enfermería o cuidado asistido. - Use esta configuración cuando la capacidad de carga requerida sea hasta 120 kg. - El asiento mide 480 mm de ancho, 210 mm de profundidad y 450 mm de altura. - La altura de elevación es 200 mm y el ancho de paso es 650 mm. Cómo validar: confirme peso del usuario, accesos, ancho de paso y protocolo de traslado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)