Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Panel mecanizado para sala blanca de oxisulfuro de magnesio

Código: B2-01-012325

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Usando oxisulfuro de magnesio como material central, tablero galvanizado o recubierto de color como panel: 1. Buena resistencia al fuego: principalmente materiales inorgánicos, que son materiales no combustibles de Clase A y pueden cumplir con los requisitos de alta resistencia al fuego del aislamiento de paredes exteriores y cinturones de aislamiento contra incendios; 2. Buen efecto de aislamiento térmico: su conductividad térmica es 0,038w/m2k; 3. Resistencia a la compresión: La densidad es de 220 kg/m3. La resistencia a la compresión de este producto puede alcanzar más de 0,3 MPa, lo que cumple con los altos requisitos de resistencia en aplicaciones de transporte e ingeniería; 4. Ahorro de energía y protección del medio ambiente: sin irritación ni liberación de gases nocivos; 5. Buena resistencia a la corrosión: el producto tiene una vida útil de más de 50 años y puede seguir el ritmo de la vida útil del edificio.

Especificaciones técnicas

Especificación	Machihembrado - Oxisulfuro de magnesio B2-01-012325
Capa superficial	Espesor de placa de acero superior/inferior 0,426-0,8 mm; placa de acero prelacada
Material del núcleo	Oxisulfuro de magnesio
Peso unitario	900-1500 kg/m³
Espesor	50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm
Ancho	950 mm/1150 mm
Longitud	Personalizable según requerimiento; se recomienda ≤ 6000 mm
Tipo de panel	Machihembrado

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala blanca con núcleo de oxisulfuro de magnesio y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado en 50, 75, 100 o 120 mm. - Permite ancho 950 o 1150 mm y longitud personalizable, recomendado ≤6000 mm. - La densidad declarada del núcleo es 900~1500 kg/m3. Cómo validar: confirme espesor, ancho, longitud, densidad y requisitos de fuego/aislamiento.

Usos recomendados

Aplicaciones y usos

Panel mecanizado para sala blanca con núcleo de oxisulfuro de magnesio y capa superficial de placa de acero recubierta de color.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala blanca con núcleo de oxisulfuro de magnesio y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado en 50, 75, 100 o 120 mm. - Permite ancho 950 o 1150 mm y longitud personalizable, recomendado ≤6000 mm. - La densidad declarada del núcleo es 900~1500 kg/m3. Cómo validar: confirme espesor, ancho, longitud, densidad y requisitos de fuego/aislamiento.

Como validar si sirve

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala blanca con núcleo de oxisulfuro de magnesio y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado en 50, 75, 100 o 120 mm. - Permite ancho 950 o 1150 mm y longitud personalizable, recomendado ≤6000 mm. - La densidad declarada del núcleo es 900~1500 kg/m3. Cómo validar: confirme espesor, ancho, longitud, densidad y requisitos de fuego/aislamiento.

Recomendacion de compra

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala blanca con núcleo de oxisulfuro de magnesio y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado en 50, 75, 100 o 120 mm. - Permite ancho 950 o 1150 mm y longitud personalizable, recomendado ≤6000 mm. - La densidad declarada del núcleo es 900~1500 kg/m3. Cómo validar: confirme espesor, ancho, longitud, densidad y requisitos de fuego/aislamiento.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización