Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Panel mecanizado para sala limpia de lana de roca

Código: B2-01-012327

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Utilizando lana de roca de densidad media y alta como material central, tablero galvanizado o recubierto de color como capa (dos capas) y adhesivo de alta resistencia, mediante calentamiento de máquina formadora automática continua de alta velocidad, compuesto a presión, corte, recorte y una nueva generación de construcción. tablero decorativo, con aislamiento térmico, características de instalación convenientes. Es un nuevo material ignífugo del mismo tipo (serie de paneles sándwich) con una fuerte resistencia al fuego.

Especificaciones técnicas

Especificación	Machihembrado - Lana de roca hidrófoba B2-01-012327
Capa superficial	Espesor de placa de acero superior/inferior 0,426-0,8 mm, placa de acero prepintada
Material del núcleo	Lana de roca hidrófoba
Peso unitario	100-150 kg/m³
Espesor	50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm
Ancho	950 mm / 1150 mm
Longitud	Puede personalizarse según requerimiento, se recomienda ≤ 6000 mm
Tipo de panel	Machihembrado

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala limpia con núcleo de lana de roca hidrófoba y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado con densidad 100~150 kg/m3. - Permite espesores 50, 75, 100 o 120 mm y anchos 950 o 1150 mm. - La longitud puede personalizarse, recomendado ≤6000 mm. Cómo validar: confirme espesor, densidad, ancho, largo y requisitos de fuego/aislamiento.

Usos recomendados

Aplicaciones y usos

Panel mecanizado para sala limpia con núcleo de lana de roca hidrófoba y capa superficial de placa de acero recubierta de color.

Criterios de compatibilidad

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala limpia con núcleo de lana de roca hidrófoba y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado con densidad 100~150 kg/m3. - Permite espesores 50, 75, 100 o 120 mm y anchos 950 o 1150 mm. - La longitud puede personalizarse, recomendado ≤6000 mm. Cómo validar: confirme espesor, densidad, ancho, largo y requisitos de fuego/aislamiento.

Como validar si sirve

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala limpia con núcleo de lana de roca hidrófoba y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado con densidad 100~150 kg/m3. - Permite espesores 50, 75, 100 o 120 mm y anchos 950 o 1150 mm. - La longitud puede personalizarse, recomendado ≤6000 mm. Cómo validar: confirme espesor, densidad, ancho, largo y requisitos de fuego/aislamiento.

Recomendacion de compra

Aplicaciones y usos Panel mecanizado para sala limpia con núcleo de lana de roca hidrófoba y capa superficial de placa de acero recubierta de color. - Adecuado cuando el proyecto requiere panel machihembrado con densidad 100~150 kg/m3. - Permite espesores 50, 75, 100 o 120 mm y anchos 950 o 1150 mm. - La longitud puede personalizarse, recomendado ≤6000 mm. Cómo validar: confirme espesor, densidad, ancho, largo y requisitos de fuego/aislamiento.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización