Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Trituradora de mandibulas para dureza media 500-3000 kg/h

Código: B2-01-012332

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El equipo tiene un diseño mecatrónico y respetuoso con el medio ambiente. Tiene una estructura simple, funcionamiento estable, tamaño de partícula de trituración uniforme, ajuste flexible del tamaño de partícula de descarga y bajo ruido. Se usa en las industrias del carbón, la energía eléctrica, la metalurgia, la geología, la química y la investigación científica para preparar muestras de materiales de dureza media. Se usa principalmente para la trituración media y fina de muestras. Las placas de mandíbula de esta serie de trituradoras son de acero al cromo resistente al desgaste y tienen estructura plana. Sirven para triturar materiales como coque, silicato cerámico, ferromanganeso, ferrotitanio y minerales de aleaciones de tierras raras.

Características

1. Las placas de mandíbula móvil y fija se pueden intercambiar en dos direcciones, lo que extiende su vida útil.
2. Tamaño de partícula de salida fino, para la trituración a gran escala de muestras de aleaciones.
3. Placas de mandíbula de acero al cromo, resistentes al desgaste y de alta dureza, con estructura plana.
4. El sistema de lubricación manual con grasa protege del desgaste la placa S y extiende la vida útil de las placas de mandíbula.
5. Tamaño de partícula de trituración uniforme y tamaño de partícula de descarga ajustable.
6. El sistema eléctrico tiene un dispositivo de protección por sobrecarga térmica que evita que el motor se sobrecargue y se queme.
7. Funcionamiento estable, baja vibración y bajo ruido.
8. Diseño sellado, conforme a los requisitos de protección ambiental.
9. Diseño simple y estable, para la operación y el mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	**500~3000 B2-01-012332**
Material de placa de mandíbula	Acero al cromo (superficie plana)
Tamaño de entrada (mm)	≤100
Tamaño de salida (mm)	≤1~30 (ajustable)
Tamaño mínimo de salida (mm)	1~5 (según las características de la muestra)
Capacidad (kg/h)	500~3000
Alimentación eléctrica	380V, 50Hz
Potencia (KW)	5.5
Dimensiones externas (mm)	1200*670*1200
Peso (kg)	500
Velocidad del eje vertical (r/min)	285

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise sus muestras

Compare el tamaño de entrada y el tamaño de salida con sus muestras.

- **Tamaño de entrada (mm)**: ≤100
- **Tamaño de salida (mm)**: ≤1~30 (ajustable)

2. Revise la capacidad

Revise la capacidad según el volumen de muestras que debe triturar.

- **Capacidad (kg/h)**: 500~3000

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el espacio para el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: 380V, 50Hz
- **Dimensiones externas (mm)**: 1200*670*1200
- **Peso (kg)**: 500

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización