



Trituradora de mandíbulas de dureza media (personalizada) 285 500-3000

Código: B2-01-012332

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El producto adopta un diseño mecatrónico y es ecológico. Se caracteriza por su estructura simple, rendimiento estable, tamaño de partícula de trituración uniforme y preciso, ajuste flexible del tamaño de partícula de descarga y bajo nivel de ruido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	285 - 5,5 - Acero cromado (superficie plana)
Material de placas de mordaza	Acero cromado (superficie plana)
Tamaño de entrada (mm)	≤100
Tamaño de salida (mm)	≤1~30 (ajustable)
Tamaño mín. de salida (mm)	1~5 (según las características de la muestra)
Rendimiento (kg/h)	500~3000
Alimentación eléctrica	380V, 50Hz
Potencia (kW)	5,5
Dimensiones generales (mm)	1200*670*1200
Peso (kg)	500
Velocidad del eje vertical (r/min)	285

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Trituradora de mandíbulas para reducir muestras de dureza media cuando se requiere ajuste de tamaño de salida y rendimiento alto. - Adecuada para material de entrada ≤100 mm. - La salida declarada es ajustable ≤1~30 mm, con mínimo 1~5 mm según muestra. - El rendimiento indicado es 500~3000 kg/h y la placa es de acero cromado. Cómo validar: confirme dureza, tamaño, granulometría, rendimiento y alimentación 380 V.

Usos recomendados

Aplicaciones y usos

Trituradora de mandíbulas para reducir muestras de dureza media cuando se requiere ajuste de tamaño de salida y rendimiento alto.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y usos Trituradora de mandíbulas para reducir muestras de dureza media cuando se requiere ajuste de tamaño de salida y rendimiento alto. - Adecuada para material de entrada ≤ 100 mm. - La salida declarada es ajustable $\leq 1\sim 30$ mm, con mínimo 1~5 mm según muestra. - El rendimiento indicado es 500~3000 kg/h y la placa es de acero cromado. Cómo validar: confirme dureza, tamaño, granulometría, rendimiento y alimentación 380 V.

Como validar si sirve

Aplicaciones y usos Trituradora de mandíbulas para reducir muestras de dureza media cuando se requiere ajuste de tamaño de salida y rendimiento alto. - Adecuada para material de entrada ≤ 100 mm. - La salida declarada es ajustable $\leq 1\sim 30$ mm, con mínimo 1~5 mm según muestra. - El rendimiento indicado es 500~3000 kg/h y la placa es de acero cromado. Cómo validar: confirme dureza, tamaño, granulometría, rendimiento y alimentación 380 V.

Recomendación de compra

Aplicaciones y usos Trituradora de mandíbulas para reducir muestras de dureza media cuando se requiere ajuste de tamaño de salida y rendimiento alto. - Adecuada para material de entrada ≤ 100 mm. - La salida declarada es ajustable $\leq 1\sim 30$ mm, con mínimo 1~5 mm según muestra. - El rendimiento indicado es 500~3000 kg/h y la placa es de acero cromado. Cómo validar: confirme dureza, tamaño, granulometría, rendimiento y alimentación 380 V.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)