Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Camara de oxigeno hiperbarico

Código: B2-01-012333.1 / B2-01-012333.2 / B2-01-012333.3 / B2-01-012333.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cámara micro hiperbárica de oxígeno es un equipo para terapia de oxígeno, orientado a la recuperación y la cicatrización en distintas condiciones médicas. La información de embalaje de las versiones de 2800*1900*2000mm y 3400*1900*2000mm se confirma al cotizar.

Especificaciones técnicas

Especificación	2200*1200*2000mm B2-01-012333.1	2200*1800*2000mm B2-01-012333.2	2800*1900*2000mm B2-01-012333.3	3400*1900*2000mm B2-01-012333.4
Material de la cámara	Acero para recipientes a presión Q235B	Acero para recipientes a presión Q235B	Acero para recipientes a presión Q235B	Acero para recipientes a presión Q235B
Potencia del generador de oxígeno presurizado	1200W	1900W	1900W	1900W
Presión de trabajo de la cámara	1.1~1.3ATM	1.1~1.3ATM	1.1~1.3ATM	1.1~1.3ATM
Concentración de oxígeno difuso	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%
Control de la unidad principal	Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)	Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)	Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)	Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)
Función de generación de oxígeno	Tamices moleculares personalizados (SPA)	Tamices moleculares personalizados (SPA)	Tamices moleculares personalizados (SPA)	Tamices moleculares personalizados (SPA)
Desempeño del compresor	Sistema de suministro de aire con compresor sin aceite	Sistema de suministro de aire con compresor sin aceite	Sistema de suministro de aire con compresor sin aceite	Sistema de suministro de aire con compresor sin aceite
Concentración de oxígeno	90±3%	90±3%	90±3%	90±3%
Configuración de seguridad	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz	Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz	Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz	Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz
Dimensiones externas	2200*1200*2000mm	2200*1800*2000mm	2800*1900*2000mm	3400*1900*2000mm
Dimensiones del embalaje	2400*1500*2240mm	2400*2150*2240mm	—	—
Peso bruto	1300kg	1800kg	—	—

Aplicaciones

1. ## Confirme las condiciones de terapia

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare la presión de trabajo y la concentración de oxígeno de la cámara con el protocolo clínico que debe cumplir.

- **Dimensiones externas**: 2200*1200*2000mm
  - **Concentración de oxígeno**: 90±3%
- **Dimensiones externas**: 2200*1800*2000mm
  - **Concentración de oxígeno**: 90±3%
- **Dimensiones externas**: 2800*1900*2000mm
  - **Concentración de oxígeno**: 90±3%
- **Dimensiones externas**: 3400*1900*2000mm
  - **Concentración de oxígeno**: 90±3%

2. Revise la seguridad y el control

Verifique que la configuración de seguridad y el tipo de control disponibles cumplan los requisitos de su centro.

- **Dimensiones externas**: 2200*1200*2000mm
  - **Configuración de seguridad**: Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
  - **Control de la unidad principal**: Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)
- **Dimensiones externas**: 2200*1800*2000mm
  - **Configuración de seguridad**: Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
  - **Control de la unidad principal**: Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)
- **Dimensiones externas**: 2800*1900*2000mm
  - **Configuración de seguridad**: Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
  - **Control de la unidad principal**: Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)
- **Dimensiones externas**: 3400*1900*2000mm
  - **Configuración de seguridad**: Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dos vías, válvula solenoide
  - **Control de la unidad principal**: Sistema de control táctil con interfaz inteligente (doble control, interno y externo)

3. Prevea la instalación

Confirme que la sala tenga el espacio necesario para las dimensiones externas y que disponga de la alimentación eléctrica requerida.

- **Dimensiones externas**: 2200*1200*2000mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz
- **Dimensiones externas**: 2200*1800*2000mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz
- **Dimensiones externas**: 2800*1900*2000mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz
- **Dimensiones externas**: 3400*1900*2000mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V 50/60Hz; opcional: AC110V 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización