Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador de microplacas con calefaccion 2-4 placas 200-1600 rpm

Código: B2-01-012341.1 / B2-01-012341.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cuenta con motor CC sin escobillas y control de temperatura inteligente PID. Se utiliza principalmente para agitación y cultivo en placas ELISA (96/384 pocillos) o placas de cultivo de tejidos de 96 pocillos.

Características

1. Pantalla LCD que muestra el estado del sistema y los parámetros.
2. Operación estable y confiable con interruptor de alta calidad.
3. Fácil de operar con perilla de un solo toque.
4. Permite configurar el tiempo en un rango de 0~100 horas; el instrumento emite una alarma sonora al finalizar.
5. Con recuperación de energía, el instrumento continúa funcionando cuando se restablece la alimentación tras un corte.

Especificaciones técnicas

Especificación	200~1600rpm B2-01-012341.1	200~1350rpm B2-01-012341.2
Rango de ajuste de temperatura	0~80℃	0~80℃
Rango de control de temperatura	TA+5~80℃	RT+5~80℃
Rango de temporización	1min~99h59min/∞	1min~99h59min/∞
Exactitud de temperatura	≤±0,5℃	≤±0,5℃
Exactitud de visualización	0,1℃	0,1℃
Uniformidad de temperatura	≤±0,5℃	≤±0,5℃
Velocidad de agitación	200~1600rpm	200~1350rpm
Órbita	3mm	3mm
Capacidad	2 u. de placas de microtitulación o placas de cultivo	4 unidades de microplacas o placas de pozo profundo
Tiempo de calentamiento	≤10min (desde TA hasta 80℃)	≤15min (de 25℃ a 80℃)
Potencia	150W	300W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Dimensiones	280*270*140mm	340*320*200mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	200~1600rpm B2-01-012341.1	200~1350rpm B2-01-012341.2
Peso neto	7,0kg	9,5kg
Dimensiones del embalaje	410*350*240mm	460*440*300mm
Peso bruto	7,8kg	11,08kg

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80℃, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80℃, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80℃, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Como elegir rapido

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80℃, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Recomendacion de compra

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80℃, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización