Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Minicentrifuga con pantalla 5000-12000 rpm

Código: B2-01-012344.1 / B2-01-012344.2 / B2-01-012344.3 / B2-01-012344.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Diseño único de instalación con clip de rotor, fácil de reemplazar el rotor sin herramientas.

- Motor de imán permanente de CC confiable y duradero.
- Aspecto pequeño y hermoso, funcionamiento suave, ruido ultrabajo.
- Tasa de aceleración/desaceleración más rápida, complete el experimento en menos tiempo.
- Puede ser compatible con más rotores de tubos de ensayo para satisfacer las necesidades experimentales básicas.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 330*320*210 mm · 5000 rpm | Con pantalla B2-01-012344.1	pack 330*320*210 mm · 7000 rpm | Con pantalla B2-01-012344.2	pack 330*320*210 mm · 10000 rpm | Con pantalla B2-01-012344.3	pack 330*320*210 mm · 12000 rpm | Con pantalla B2-01-012344.4
E pecificacion	Configuracion 2633030Cotizar	Configuracion 2633031Cotizar	Configuracion 2633032Cotizar	Configuracion 2633033Cotizar
Velocidad máxima	5000 rpm	7000 rpm	10000 rpm	12000 rpm
RCF máximo	1816×g	3560×g	7267×g	9660×g
Rotor	12 tubo de PCR de 1,5/2 ml, 4 tubo de PCR de 8 x 0,2 ml, 4 tubo de PCR de 12 x 0,2 ml Adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml	12 tubo de PCR de 1,5/2 ml, 4 tubo de PCR de 8 x 0,2 ml, 4 tubo de PCR de 12 x 0,2 ml Adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml	12 tubo de PCR de 1,5/2 ml, 4 tubo de PCR de 8 x 0,2 ml, 4 tubo de PCR de 12 x 0,2 ml Adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml	12 tubo de PCR de 1,5/2 ml, 4 tubo de PCR de 8 x 0,2 ml, 4 tubo de PCR de 12 x 0,2 ml Adaptador de 0,2 ml y 0,5 ml
Rango del temporizador	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min	1 ~ 99 min
Ruido	≤65B(A)	≤65B(A)	≤65B(A)	≤65B(A)
Fuerza	60 W	60 W	60 W	70 W
Fuente de alimentación	CA 110 V ~ 250 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 250 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 250 V, 50/60 Hz	CA 110 V ~ 250 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (L*An*Al)	230*185*135 mm	230*185*135 mm	230*185*135 mm	230*185*135 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	330*320*210 mm	330*320*210 mm	330*320*210 mm	330*320*210 mm
Pe o neto	1,8 kilo	1,8 kilo	1,8 kilo	1,8 kilo
Pe o bruto	2,8 kilo	2,8 kilo	2,8 kilo	2,8 kilo

Aplicaciones

- Equipo orientado a microcentrifugación, eliminación rápida de reactivos adheridos a pared o tapa de tubos y centrifugación lenta de tubos de ensayo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- La selección entre variantes debe basarse principalmente en la velocidad máxima y el RCF requerido: 5000, 7000, 10000 o 12000 rpm, con RCF máximo desde 1816×g hasta 9660×g.
- Mantiene la misma compatibilidad de rotor en las variantes informadas: tubos PCR de 1,5/2 ml y formatos de 0,2 ml con adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml.
- Adecuada cuando se requiere un equipo compacto de sobremesa con temporizador de 1 s a 99 min y nivel de ruido declarado ≤65 dB(A).

Que cambia entre variantes

Guia de compra - Equipo orientado a microcentrifugación, eliminación rápida de reactivos adheridos a pared o tapa de tubos y centrifugación lenta de tubos de ensayo. - La selección entre variantes debe basarse principalmente en la velocidad máxima y el RCF requerido: 5000, 7000, 10000 o 12000 rpm, con RCF máximo desde 1816×g hasta 9660×g. - Mantiene la misma compatibilidad de rotor en las variantes informadas: tubos PCR de 1,5/2 ml y formatos de 0,2 ml con adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml. - Adecuada cuando se requiere un equipo compacto de sobremesa con temporizador de 1 s a 99 min y nivel de ruido declarado ≤65 dB(A).

Escenarios de uso recomendados

Guia de compra - Equipo orientado a microcentrifugación, eliminación rápida de reactivos adheridos a pared o tapa de tubos y centrifugación lenta de tubos de ensayo. - La selección entre variantes debe basarse principalmente en la velocidad máxima y el RCF requerido: 5000, 7000, 10000 o 12000 rpm, con RCF máximo desde 1816×g hasta 9660×g. - Mantiene la misma compatibilidad de rotor en las variantes informadas: tubos PCR de 1,5/2 ml y formatos de 0,2 ml con adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml. - Adecuada cuando se requiere un equipo compacto de sobremesa con temporizador de 1 s a 99 min y nivel de ruido declarado ≤65 dB(A).

Como elegir rapido

Guia de compra - Equipo orientado a microcentrifugación, eliminación rápida de reactivos adheridos a pared o tapa de tubos y centrifugación lenta de tubos de ensayo. - La selección entre variantes debe basarse principalmente en la velocidad máxima y el RCF requerido: 5000, 7000, 10000 o 12000 rpm, con RCF máximo desde 1816×g hasta 9660×g. - Mantiene la misma compatibilidad de rotor en las variantes informadas: tubos PCR de 1,5/2 ml y formatos de 0,2 ml con adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml. - Adecuada cuando se requiere un equipo compacto de sobremesa con temporizador de 1 s a 99 min y nivel de ruido declarado ≤65 dB(A).

Recomendacion de compra

Guia de compra - Equipo orientado a microcentrifugación, eliminación rápida de reactivos adheridos a pared o tapa de tubos y centrifugación lenta de tubos de ensayo. - La selección entre variantes debe basarse principalmente en la velocidad máxima y el RCF requerido: 5000, 7000, 10000 o 12000 rpm, con RCF máximo desde 1816×g hasta 9660×g. - Mantiene la misma compatibilidad de rotor en las variantes informadas: tubos PCR de 1,5/2 ml y formatos de 0,2 ml con adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml. - Adecuada cuando se requiere un equipo compacto de sobremesa con temporizador de 1 s a 99 min y nivel de ruido declarado ≤65 dB(A).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización