Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mini agitador magnetico 3 L

Código: B2-01-012346

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El mini agitador magnético es un equipo de laboratorio compacto para mezclar pequeños volúmenes de líquidos.

Características

1. Formato mini y compacto, de bajo peso y portátil.
2. Motor DC sin escobillas, de bajo ruido para operación prolongada.
3. Acoplamiento magnético fuerte que evita que la barra agitadora salte.
4. Cuerpo de aleación ABS+PC con diseño inclinado.
5. Diseño ergonómico con interfaz simple.
6. La capacidad máxima de agitación es de 3L.

Especificaciones técnicas

Especificación	**3L - Pantalla LED - 200~2000rpm B2-01-012346**
Material del disco	ABS+PC
Tamaño de la superficie de trabajo	ϕ130mm
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Puntos de agitación	1
Volumen máximo de agitación	3L
Longitud máxima de la barra agitadora	40mm
Indicador de velocidad	Pantalla LED
Precisión de ajuste	10rpm
Rango de rotación	200~2000rpm
Función de temporización	0~99h59min/continuo
Potencia nominal	5W
Alimentación eléctrica	AC100~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas	140*46*162mm
Peso neto	0.3kg
Dimensiones del embalaje	270*88*215mm
Peso bruto	0.6kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Confirme el volumen a mezclar

Compare el volumen de líquido que necesita agitar con el volumen máximo del equipo y revise que su recipiente quepa en la superficie de trabajo.

- **Tamaño de la superficie de trabajo**: ϕ130mm
- **Volumen máximo de agitación**: 3L

Verifique que sus barras agitadoras no superen la longitud máxima admitida.

- **Longitud máxima de la barra agitadora**: 40mm

2. Revise la velocidad

Confirme que la velocidad que exige su protocolo esté dentro del rango de rotación del equipo.

- **Rango de rotación**: 200~2000rpm

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible en el mesón y el espacio que ocupa el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC100~220V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas**: 140*46*162mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización