Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico multiposicion 4-10 posiciones

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012359.1
2	B2-01-012359.2
3	B2-01-012359.3
4	B2-01-012359.4
5	B2-01-012359.5
6	B2-01-012359.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético multiposición es un instrumento de laboratorio versátil diseñado para mezclar eficientemente múltiples muestras simultáneamente.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1130*400*270 mm B2-01-012359.6	pack 520*520*240 mm B2-01-012359.5	pack 540*350*180 mm B2-01-012359.3	pack 670*380*180 mm B2-01-012359.4
E pecificacion	Configuracion 2633069Cotizar	Configuracion 2633068Cotizar	Configuracion 2633066Cotizar	Configuracion 2633067Cotizar
Tamaño de la placa de trabajo	∅145 mm	∅145 mm	290*280 mm	420*300 mm
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	aleación de aluminio	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad máxima de agitación	3L*6	3L*4	1,5 L*4	1,5 L*6
Tipo de motor	Motor de CC in e cobilla	Motor de CC in e cobilla	Motor de CC in e cobilla	Motor de CC in e cobilla
Rango de velocidad	0~1500 rpm	0~1400 rpm	0~1500 rpm	0~1500 rpm
Pantalla digital	Velocidad, Temperatura, Tiempo	Velocidad, Temperatura, Tiempo	Velocidad	Velocidad
Control	Perilla	Botón	Perilla	Perilla
Salida de calefacción	6*360W	4*600W	/	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1130*400*270 mm B2-01-012359.6	pack 520*520*240 mm B2-01-012359.5	pack 540*350*180 mm B2-01-012359.3	pack 670*380*180 mm B2-01-012359.4
Rango de temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente ~150 °C	Temperatura ambiente ~150 °C	/	/
Entorno de trabajo	5~40 °C, 80 % de humedad relativa	5~40 °C, 80 % de humedad relativa	5~40 °C, 80 % de humedad relativa	5~40 °C, 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1005*230*130 mm	380*380*145 mm	290*280*80 mm	420*300*80 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	1130*400*270 mm	520*520*240 mm	540*350*180 mm	670*380*180 mm
Pe o bruto	35 kilo	15 kilo	8 kilo	12 kilo

Especificación	pack 700*420*270 mm · 10 Posiciones | Digital B2-01-012359.1	pack 700*420*270 mm · 10 Posiciones | Hotplate | Digital B2-01-012359.2
E pecificacion	Configuracion 2633064Cotizar	Configuracion 2633065Cotizar
Tamaño de la placa de trabajo	180*450 mm	180*450 mm
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable con reve timiento de ilicona.	Acero inoxidable recubierto con almohadilla de ilicona.
Capacidad máxima de agitación	0,4 L*10	0,4 L*10
Tipo de motor	Motor de CC in e cobilla	Motor de CC in e cobilla
Rango de velocidad	0~1100 rpm	0~1100 rpm
Pantalla digital	/	/
Control	E cala	E cala
Salida de calefacción	/	470 W
Rango de temperatura de calentamiento	/	Temperatura ambiente ~120 °C
Entorno de trabajo	5~40 °C, 80 % de humedad relativa	5~40 °C, 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	622*205*65 mm	182*622*65 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	700*420*270 mm	700*420*270 mm
Pe o bruto	7,5 kilo	7,5 kilo

Aplicaciones

Agitador magnético multiposición para mezclar varias muestras simultáneamente. La selección debe partir por la cantidad de posiciones, el volumen por posición y si se requiere calefacción.

Para mayor cantidad de recipientes pequeños, las 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 10 posiciones trabajan con 0,4 L por posición. Una de ellas incorpora calefacción hasta temperatura ambiente ~120 °C y la otra no indica calefacción.

Para volúmenes mayores, hay 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 4 o 6 posiciones con 1,5 L, y 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 4 o 6 posiciones con 3 L. Las opciones de 3 L incorporan calefacción hasta temperatura ambiente ~150 °C y muestran velocidad, temperatura y tiempo según la especificación disponible.

El rango de velocidad varía por 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefaccion, desde 0~1100 rpm en las opciones de 10 posiciones hasta 0~1500 rpm en algunas 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de mayor capacidad.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

Para mayor cantidad de recipientes pequeños, las 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 10 posiciones trabajan con 0,4 L por posición. Una de ellas incorpora calefacción hasta temperatura ambiente ~120 °C y la otra no indica calefacción.

Escenarios de uso recomendados

Para volúmenes mayores, hay 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 4 o 6 posiciones con 1,5 L, y 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de 4 o 6 posiciones con 3 L. Las opciones de 3 L incorporan calefacción hasta temperatura ambiente ~150 °C y muestran velocidad, temperatura y tiempo según la especificación disponible.

Como elegir rapido

El rango de velocidad varía por 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefaccion, desde 0~1100 rpm en las opciones de 10 posiciones hasta 0~1500 rpm en algunas 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de mayor capacidad.

Recomendacion de compra

El rango de velocidad varía por 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefaccion, desde 0~1100 rpm en las opciones de 10 posiciones hasta 0~1500 rpm en algunas 4/6/10 posiciones, volumen por posicion y calefacciones de mayor capacidad.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización