
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezclador de vortice multitubo 500-2500 rpm

Código: B2-01-012360

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El mezclador de vórtice multitubo es un equipo de laboratorio para mezclar varios tubos de ensayo de forma simultánea, lo que permite procesar un mayor número de muestras por ciclo.

Características

- 1. Procesa hasta 96 muestras a la vez, con velocidad de rotación de hasta 2500rpm.
- 2. Tiempo de operación y tiempo de pausa configurables.
- 3. Admite distintos tipos de gradillas de espuma para tubos de ensayo.
- 4. Modo de pulsación por botón y diseño de doble interruptor.
- 5. Memoria ante corte de energía, que conserva la configuración.
- 6. Aceleración uniforme que evita salpicaduras de la muestra.
- 7. Tres modos de trabajo seleccionables: pulsación, continuo y pulso intermitente.
- 8. Pantalla LED de velocidad y tiempo, panel de operación simple y control por microprocesador.

Especificaciones técnicas

Especificación	**500~2500rpm · ±1rpm B2-01-012360**
Rango de velocidad	500~2500rpm
Exactitud de regulación de velocidad	±1rpm
Amplitud	4mm
Rango de ajuste de tiempo	1s~99h59min
Rango de tiempo del intervalo de pulso	1s~99s
Rango de tiempo de operación por pulso	1s~99min59s
Consumo	120W
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Accesorio estándar	I, II, III, IV
Dimensiones externas (L*An*Al)	438*301*429mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	530*380*510mm
Peso bruto	27kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. ## Confirme el tipo y la cantidad de tubos

   Revise que sus tubos calcen en las gradillas incluidas con el equipo y compare cuántas muestras mezcla por ciclo.

   - **Accesorio estándar**: I, II, III, IV

2. ## Revise los parámetros de mezcla

   Verifique que la velocidad, la amplitud y los tiempos que exige su protocolo están dentro de los rangos del equipo.

   - **Rango de velocidad**: 500~2500rpm
   - **Amplitud**: 4mm
   - **Rango de ajuste de tiempo**: 1s~99h59min

3. ## Prevea la instalación

   Reserve espacio en el mesón para el equipo y una toma eléctrica compatible.

   - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 438*301*429mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización