Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cama electrica multifuncional con elevacion e inclinacion

Código: B2-01-012361.1 / B2-01-012361.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cama eléctrica multifuncional es un dispositivo que cambia la posición de la cama mediante un sistema de control eléctrico. Ofrece posturas para necesidades clínicas como respaldo, piernas flexionadas, elevación total, inclinación total hacia delante e inclinación total hacia atrás, para su operación por el personal de enfermería.

Características

1. Materiales: el bastidor y la tabla de la cama son de plancha de acero con la superficie rociada electrostáticamente; la cabecera y el piecero son de plástico de ingeniería ABS moldeado en una sola pieza.
2. Ruedas: ruedas de 125mm con control central, de giro flexible, con freno de un pie y freno de las cuatro ruedas, resistentes al desgaste y sin ruido.
3. Barandas: barandas elevables en forma de mariposa a ambos lados, que suben y bajan en sincronía con la tabla de la cama. El indicador de ángulo muestra el ángulo de cada parte.
4. Sistema de control electrónico: usa motores y sistemas de control, y funciona de forma estable.

Especificaciones técnicas

Especificación	500~800mm B2-01-012361.1	520~770mm B2-01-012361.2
Dimensiones del equipo	2250*1115*500~800□±10□mm	2165*1115*530~770mm
Ángulo del respaldo	75°±5°	75°±5°
Ángulo de pierna flexionada	35°±5°	35°±5°
Rango de ángulo ajustable de la placa del respaldo	0°~70°	0°~70°
Rango de ángulo ajustable de la placa del muslo	0°~30°	0°~30°
Ángulo ajustable de la tabla de la pantorrilla	0°~10°	0°~10°
Ángulo de inclinación hacia atrás de toda la cama	≥12°(eléctrica)	≥12°(manual)
Ángulo de inclinación hacia delante de toda la cama	≥12°(eléctrica)	—
Rango de elevación	500~800mm	520~770mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	500~800mm B2-01-012361.1	520~770mm B2-01-012361.2
Altura de la baranda (sobre la cama)	380mm(±10mm)	380mm(±10mm)
Ángulo total hacia delante	≥12°	—
Ángulo total de inclinación	≥12°	—
Carga segura	175kg	175kg
Alimentación eléctrica	110~220V, 50/60Hz	110~220V, 50/60Hz
Peso neto	145kg	145kg
Dimensiones del embalaje	2200*1200*730mm	2200*1200*730mm
Peso bruto	215kg	215kg

Aplicaciones

1. Defina la elevación y la carga requeridas

Compare la altura de trabajo que necesita el personal de enfermería con el rango de elevación de cada versión.

- **Rango de elevación**: 500~800mm
- **Rango de elevación**: 520~770mm

Confirme que la carga segura cubra el peso de los pacientes que atenderá.

- **Rango de elevación**: 500~800mm
  - **Carga segura**: 175kg
- **Rango de elevación**: 520~770mm
  - **Carga segura**: 175kg

2. Confirme las posturas clínicas

Revise que los ángulos ajustables del respaldo, del muslo y de la pantorrilla cubran las posturas que utiliza, y compare las inclinaciones de toda la cama entre versiones.

- **Rango de elevación**: 500~800mm
  - **Rango de ángulo ajustable de la placa del respaldo**: 0°~70°
  - **Rango de ángulo ajustable de la placa del muslo**: 0°~30°
  - **Ángulo ajustable de la tabla de la pantorrilla**: 0°~10°
  - **Ángulo de inclinación hacia atrás de toda la cama**: ≥12°(eléctrica)
  - **Ángulo de inclinación hacia delante de toda la cama**: ≥12°(eléctrica)
- **Rango de elevación**: 520~770mm
  - **Rango de ángulo ajustable de la placa del respaldo**: 0°~70°
  - **Rango de ángulo ajustable de la placa del muslo**: 0°~30°
  - **Ángulo ajustable de la tabla de la pantorrilla**: 0°~10°
  - **Ángulo de inclinación hacia atrás de toda la cama**: ≥12°(manual)
  - **Ángulo de inclinación hacia delante de toda la cama**: No aplica

3. Prevea el espacio y la alimentación

Verifique que la habitación y los accesos admitan las dimensiones del embalaje y del equipo, y que la alimentación eléctrica sea

compatible.

- **Rango de elevación**: 500~800mm
  - **Dimensiones del embalaje**: 2200*1200*730mm
  - **Alimentación eléctrica**: 110~220V, 50/60Hz
- **Rango de elevación**: 520~770mm
  - **Dimensiones del embalaje**: 2200*1200*730mm
  - **Alimentación eléctrica**: 110~220V, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización