Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de densidad de suelo no nuclear 50000 piezas de datos

Código: B2-01-012369

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Lecturas rápidas, confiables, livianas, robustas, precisas y reproducibles en tiempo real.

- Adopte tecnología RF punto a punto confiable y de alta calidad.
- 2~3 minutos para mostrar los resultados de la medición.
- Al utilizar la tecnología de síntesis de frecuencia DDS digital, no se requiere calibración y no habrá deriva de datos durante el uso.

Especificaciones técnicas

Especificación	**pack 1 90*160*70 mm B2-01-012369**
Modelo	B2-01-012369
Configuracion	modelo 1
Precisión de la densidad húmeda	0~2% de las pruebas estándar
Precisión del contenido de agua	0~3% de las pruebas estándar
D mostrar	5 pulgadas de pantalla táctil
Profundidad de detección	Estándar 150 mm, profundidad máxima 300 mm (es necesario personalizar la aguja de acero)
S almacenamiento	50000 piezas de datos
Puerto SB	Y es
Alimentacion electrica	Batería recargable de litio de 12 V, 2600 mAh, trabajo continuo durante 20 horas.
Tamaño del paquete	1 90*160*70 mm
Peso bruto	8 .5 kilos

Aplicaciones

Este medidor no nuclear está orientado a controlar densidad y contenido de humedad en materiales compactados.

Es aplicable a trabajos de excavación y relleno, pasajes subterráneos, sótanos, cimentaciones, zanjas, subrasantes y rellenos de zanjas, según la evidencia del producto.

La selección debe considerar el tipo de suelo: está indicado principalmente para suelos arcillosos y no cohesivos, y también puede utilizarse en suelos mejorados con cal o cemento, grava y otros suelos.

Como variables técnicas relevantes, revisar la precisión declarada para densidad húmeda de 0~2%, la precisión de contenido de agua de

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

0~3%, la profundidad estándar de 150 mm, la opción de hasta 300 mm con aguja personalizada, el almacenamiento de 50000 datos y la batería recargable con hasta 20 horas de trabajo continuo.

Usos recomendados

Es aplicable a trabajos de excavación y relleno, pasajes subterráneos, sótanos, cimentaciones, zanjas, subrasantes y rellenos de zanjas, según la evidencia del producto.

Criterios de compatibilidad

La selección debe considerar el tipo de suelo: está indicado principalmente para suelos arcillosos y no cohesivos, y también puede utilizarse en suelos mejorados con cal o cemento, grava y otros suelos.

Como validar si sirve

Como variables técnicas relevantes, revisar la precisión declarada para densidad húmeda de 0~2%, la precisión de contenido de agua de 0~3%, la profundidad estándar de 150 mm, la opción de hasta 300 mm con aguja personalizada, el almacenamiento de 50000 datos y la batería recargable con hasta 20 horas de trabajo continuo.

Recomendacion de compra

Como variables técnicas relevantes, revisar la precisión declarada para densidad húmeda de 0~2%, la precisión de contenido de agua de 0~3%, la profundidad estándar de 150 mm, la opción de hasta 300 mm con aguja personalizada, el almacenamiento de 50000 datos y la batería recargable con hasta 20 horas de trabajo continuo.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización