Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de bioseguridad de clase II certificada por NSF, tipo A2, clase II,,,, -GL, -NA

Código: B2-01-012370

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La cabina de bioseguridad clase II certificada por NSF es un recinto de seguridad de laboratorio de primer nivel diseñado para brindar la máxima protección a los operadores, las muestras y el medio ambiente cuando trabajan con agentes biológicos de riesgo moderado.

Especificaciones técnicas

Especificación	**824 m³/h (485 cfm) - 60%: 1212 m³/h (713 cfm) - 40%: 824 m³/h (485 cfm) B2-01-012370**
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) · 1383*775*2220 mm · 1087*775*2220 mm	1873*775*2240 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) · 1210*600*660 mm · 910*600*660 mm	1700*600*660 mm
Superficie de trabajo Altura · 762 mm	782 mm
Apertura máxima	470 mm
Apertura probada · Altura de seguridad 200 mm (8")	Altura de seguridad 254 mm (10")
Volumen del flujo de aire · Afluencia · 462 m³/h (272 cfm) · 445 m³/h (259 cfm) · 587 m³/h (346 cfm)	824 m³/h (485 cfm)
Volumen del flujo de aire · Flujo descendente · 65%: 863 m³/h (507 cfm) · 60%: 649 m³/h (382 cfm) · 60%: 863 m³/h (507 cfm)	60%: 1212 m³/h (713 cfm)
Volumen del flujo de aire · Escape · 35%: 462 m³/h (272 cfm) · 40%: 445 m³/h (259 cfm) · 40%: 587 m³/h (346 cfm)	40%: 824 m³/h (485 cfm)
Ventana delantera	Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥6 mm. Anti-UV.
Filtro HEPA	Dos, 99,995% de eficiencia a 0,12 µm, indicador de vida útil del filtro
Tipo de protección del filtro	Marco de aleación de aluminio, papel de filtro de fibra de vidrio.
Ruido	NSF 49≤67dB
Iluminación	≥1000 Lux
Mostrar	Pantalla táctil a color
Toma de corriente impermeable	Dos, consumo total: ≤500W
Grifo	Grifo de agua*1, Grifo de gas*1
Resistencia de tierra	≤ 0,10 Ω
Fuente de alimentación	CA 230 V, 50/60 Hz; CA 115 V, 60 Hz, a plena carga, amperios: 9 A, BTU/h: 1689
Consumo · 500 W · 400 W	700 W
Alarma	Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana delantera a una altura peligrosa, Alarma de alta presión del filtro
Motor	Motor EC, 115 V y 230 V aceptables, velocidad ajustable, alta eficiencia y bajo consumo de energía.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	**824 m³/h (485 cfm) - 60%: 1212 m³/h (713 cfm) - 40%: 824 m³/h (485 cfm) B2-01-012370**

Material	Área de trabajo: acero inoxidable 304 Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano.
Lámpara UV · 30 W · 20 W	40 W
Lámpara UV	Lámpara UV germicida, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente.
Lámpara iluminadora · 20 W*2 · 10 W*2	23 W*2
Lámpara iluminadora	Lámpara LED
Accesorio estándar	Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte de base, Grifo de agua de acero inoxidable*1, Grifo de gas de acero inoxidable*1, Válvula de drenaje Tomas de corriente impermeables*2, barra intravenosa de acero inoxidable con 10 ganchos, control remoto
Accesorio opcional	Apoyabrazos, comprobador de flujo de aire, esterilizador de fumigación con formalina, esterilizador infrarrojo, base eléctrica de altura ajustable
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) · 1540*1080*1900 mm · 1240*1060*1900 mm	2020*1080*1900 mm
Peso bruto · 330 kilos · 280 kilos	410 kilos

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización