Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bano de aceite termostatico 3,4 L

Código: B2-01-012377

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El revestimiento interior está fabricado con placa de acero inoxidable y tecnología de mecanizado de precisión.

- Alta resistencia a la temperatura y a la corrosión.
- Tiempo de equilibrio térmico corto y pequeña fluctuación de temperatura.
- Visualización LED de los datos de prueba, intuitiva y precisa.

Especificaciones técnicas

Especificación	**3,4 L** **B2-01-012377**
Capacidad	3,4 L
Rango de control de temperatura	Ambiente+5~300℃
Precisión de temperatura	±1℃
Fluctuación de temperatura	≤1℃
Consumo	600 W
Fuente de alimentación	AC220 V, 50/60 Hz (Estándar); AC110 V, 50/60 Hz (Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (L*A*H)	235*265*190 mm
Dimensiones de embalaje (L*A*H)	330*330*300 mm
Peso bruto	4 kg

Aplicaciones

Baño de aceite termostático de 3,4 litros para trabajos de laboratorio que requieren calentamiento o mantenimiento de temperatura constante.

Según la evidencia disponible, puede usarse en investigación científica, universidades y laboratorios para destilación, secado, concentración, tinción de temperatura de productos químicos o biológicos, pruebas de temperatura constante y calentamiento auxiliar.

Variables de selección relevantes:

Conviene validar que el volumen de trabajo, la temperatura requerida y la alimentación eléctrica disponible coincidan con estas especificaciones.

- **Capacidad:** 3,4 litros.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Rango de temperatura:** desde temperatura ambiente +5 hasta 300 °C.
- **Control térmico:** precisión de ±1 °C y fluctuación ≤1 °C.
- **Instalación eléctrica:** estándar 220 V, 50/60 Hz; opción 110 V, 50/60 Hz.

Usos recomendados

Según la evidencia disponible, puede usarse en investigación científica, universidades y laboratorios para destilación, secado, concentración, tinción de temperatura de productos químicos o biológicos, pruebas de temperatura constante y calentamiento auxiliar.

Criterios de compatibilidad

Variables de selección relevantes: - **Capacidad:** 3,4 litros. - **Rango de temperatura:** desde temperatura ambiente +5 hasta 300 °C. - **Control térmico:** precisión de ±1 °C y fluctuación ≤1 °C. - **Instalación eléctrica:** estándar 220 V, 50/60 Hz; opción 110 V, 50/60 Hz.

Como validar si sirve

Conviene validar que el volumen de trabajo, la temperatura requerida y la alimentación eléctrica disponible coincidan con estas especificaciones.

Recomendacion de compra

Conviene validar que el volumen de trabajo, la temperatura requerida y la alimentación eléctrica disponible coincidan con estas especificaciones.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización