Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de densidad de productos derivados del petroleo 500ml

Código: B2-01-012390

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El probador de densidad de productos derivados del petróleo mide la densidad de productos a base de petróleo, como combustibles, lubricantes y otras sustancias petroquímicas. La medición de densidad se usa en el control de calidad, el cumplimiento de normas de la industria y la verificación de la uniformidad del producto en laboratorios y plantas industriales.

Características

- 1. Equipo todo en uno. La caja de control usa interruptores de toque ligero. Estructura simple y compacta.
- 2. Controlador de temperatura con pantalla LCD, respuesta de control rápida y bajo sobreimpulso. Control de temperatura de ±0.2℃.
- 3. Incluye un recipiente de vidrio duro y un agitador eléctrico. La temperatura en el recipiente es uniforme y la muestra queda a la vista.

Especificaciones técnicas

Especificación	**500ml B2-01-012390**
Dimensiones del baño termostático	Φ300*340mm
Capacidad de la probeta	500ml
Controlador de temperatura · Rango	RT+5~100℃
Controlador de temperatura · Exactitud	±0.2℃
Controlador de temperatura · Sensor	Pt100
Ambiente de trabajo · Temperatura	15~35℃
Ambiente de trabajo · Humedad relativa	≤85%
Consumo total de potencia	1800W
Dimensiones (La*An*Al)	560*380*580mm
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz
Dimensiones del embalaje (La*An*Al)	690*700*765mm
Peso neto	37.5kg
Peso bruto	42.5kg

Aplicaciones

1. ## Confirme el volumen de muestra

   Revise que el volumen de muestra que pide su método de ensayo quepa en la probeta del equipo.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad de la probeta**: 500ml

2. Revise la temperatura de ensayo

Compare la temperatura y la exactitud que exige su norma con el rango y la exactitud del controlador.

- **Controlador de temperatura · Rango**: RT+5~100℃
- **Controlador de temperatura · Exactitud**: ±0.2℃

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación y la potencia disponibles y el espacio en el mesón para el equipo.

- **Consumo total de potencia**: 1800W
- **Dimensiones (La*An*Al)**: 560*380*580mm
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz

Verifique que la sala de trabajo se mantenga dentro de la temperatura y la humedad indicadas.

- **Ambiente de trabajo · Temperatura**: 15~35℃
- **Ambiente de trabajo · Humedad relativa**: ≤85%

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización