Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de pH de bolsillo

Código: B2-01-012405.1 / B2-01-012405.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Este medidor de pH de bolsillo mide simultáneamente pH, ORP (sonda ORP opcional) y temperatura. Diseño de bolsillo, listo para usar en cualquier momento. Cuerpo ligero, fácil de transportar. Equipado con un electrodo de alta sensibilidad para una respuesta rápida y resultados estables y fiables. Ideal para diversas aplicaciones, como análisis de calidad del agua, análisis de laboratorio, acuicultura y procesamiento de alimentos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 330*280*130 mm · Probador clásico B2-01-012405.1	pack 330*280*130 mm · Con gestión de datos en la nube B2-01-012405.2
Codigo Cotecno	B2-01-012405.1	B2-01-012405.2
pH - Rango	-2,00~16,00 pH	-2,00~16,00 pH
pH - Resolución	0,01 pH	0,01 pH
pH - Exactitud	±0,01 pH ± un dígito	±0,01 pH ± un dígito
pH - Puntos de calibración	1 a 3 puntos	1 a 3 puntos
pH - Compensación automática de temperatura	0~60℃(32~140℉)	0~60℃(32~140℉)
mV (sonda ORP opcional) - Rango	-1000 mV ~ +1000 mV	-1000 mV ~ +1000 mV
mV (sonda ORP opcional) - Resolución	±0,1/1 mV	±0,1/1 mV
mV (sonda ORP opcional) - Exactitud	±0,1 % FS ± un dígito	±0,1 % FS ± un dígito
Temperatura - Rango	0~60℃(32~140℉)	0~60℃(32~140℉)
Temperatura - Exactitud	±0,2℃	±0,2℃
Requisitos de energía	4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V	4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	38*36*195 mm	38*36*195 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	330*280*130 mm	330*280*130 mm
Peso neto	147 gramos	147 gramos
Peso bruto	1 kilogramo	1 kilogramo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Probador de pH de bolsillo para mediciones en terreno o laboratorio. Adecuado para control de calidad de agua, laboratorio, acuicultura y procesamiento de alimentos. Mide pH de -2,00 a 16,00 con resolucion 0,01 pH, exactitud ±0,01 pH ± un digito, compensacion automatica 0~60 °C y ORP opcional de -1000 mV a +1000 mV. La ficha no muestra diferencias funcionales entre variantes; no comparar alternativas.

Como elegir rapido

Confirme que las especificaciones tecnicas declaradas calcen con la instalacion, el uso previsto y las condiciones de seguridad del proceso.

Recomendacion de compra

Cotice este producto si las especificaciones principales cubren el requisito tecnico; la ficha no entrega diferencias funcionales confiables entre variantes.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización