Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora portatil de temperatura constante 10 L

Código: B2-01-012407

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se usa en departamentos de investigación científica de empresas industriales y mineras, salud, bioquímica y ciencias agrícolas para cultivo bacteriano, reproducción, fermentación y otros fines experimentales relacionados.

Características

- 1. La pantalla LCD muestra varios conjuntos de datos a la vez.
- 2. Sistema de control de temperatura PID, con alarma de límite máximo y apagado automático programado.
- 3. Carcasa de chapa de acero laminado en frío con superficie pintada por aspersión electrostática y cámara interior de chapa de acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo.
- 4. Ventana de observación de acrílico con sistema de iluminación de encendido independiente.
- 5. Calentamiento envolvente por tres lados, para una distribución uniforme de la temperatura en la cámara.
- 6. Repisas deslizantes ajustables en altura.
- 7. Sello magnético de caucho de silicona, con cierre hermético.
- 8. Admite alimentación desde una fuente de energía portátil para trabajo en terreno.

Especificaciones técnicas

Especificación	**10L B2-01-012407**
Capacidad	10L
Pantalla	Pantalla LCD
Modo de circulación	Calentamiento por tres lados, convección natural
Rango de temperatura	TA+5~65℃
Resolución de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃
Rango de temporización	99h59min
Accesorio estándar	Repisa*2
Consumo	100W
Alimentación eléctrica	AC 110V/220V, 50/60Hz
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	200*220*230mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	300*300*345mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	380*380*420mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10L B2-01-012407
Peso neto	9.5kg
Peso bruto	12.5kg

Aplicaciones

1. Compare la capacidad

Compare la cantidad y el tamaño de las placas o recipientes que incubará con la capacidad y las dimensiones internas de la cámara.

- **Capacidad**: 10L
- **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 200*220*230mm

2. Confirme la temperatura de incubación

Verifique que la temperatura que necesita está dentro del rango del equipo, considerando la temperatura ambiente del lugar de uso, y que la fluctuación es aceptable para su ensayo.

- **Rango de temperatura**: TA+5~65℃
- **Fluctuación de temperatura**: ±0.5℃

3. Prevea el transporte y la energía

Confirme la alimentación eléctrica disponible en el laboratorio o en terreno y considere las dimensiones y el peso del equipo para trasladarlo.

- **Alimentación eléctrica**: AC 110V/220V, 50/60Hz
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 300*300*345mm
- **Peso neto**: 9.5kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización