Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador de temperatura constante para baño de agua refrigerado

Código: B2-01-012435.1 / B2-01-012435.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador de temperatura constante con baño de agua refrigerado es un instrumento que combina el control de temperatura con la agitación.

Características

1. Pantalla LCD, control de temperatura y velocidad, con función de temporización.
2. El revestimiento interior es de acero inoxidable 304, no corrosivo.
3. Control PID, calentamiento rápido y congelación con ahorro de energía.
4. Pinza de resorte universal estándar.
5. Motor sin escobillas de corriente continua, con larga vida útil y sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	Agitación rotatoria B2-01-012435.1	Agitación alternativa B2-01-012435.2
Amplitud de agitación	20mm	20mm
Método de agitación	Agitación rotatoria	Agitación alternativa
Pantalla	LCD	LCD
Rango de velocidad	20~300rpm	20~300rpm
Rango de temperatura	-5~100℃	-5~100℃
Precisión de temperatura	±0.5%	±0.5%
Rango de temporización	1~9999min	1~9999min
Configuración estándar de bandeja	1 unidad, pinza de resorte universal	1 unidad, pinza de resorte universal
Tamaño de la bandeja	410*310mm	410*310mm
Carga máxima	20kg	20kg
Consumo de potencia	2100W	2100W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	715*550*810mm	715*550*810mm
Peso neto	61kg	61kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Agitación rotatoria B2-01-012435.1	Agitación alternativa B2-01-012435.2
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	810*615*985mm	810*615*985mm
Peso bruto	84kg	84kg

Aplicaciones

1. Defina temperatura y velocidad

Compare el rango de temperatura y el rango de velocidad con los que exigen sus ensayos.

- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Rango de velocidad**: 20~300rpm
- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Rango de velocidad**: 20~300rpm

2. Verifique la bandeja y la carga

Compare el tamaño de la bandeja y la carga máxima con los recipientes que va a agitar.

- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Tamaño de la bandeja**: 410*310mm
  - **Carga máxima**: 20kg
- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Tamaño de la bandeja**: 410*310mm
  - **Carga máxima**: 20kg

3. Prevea la instalación

Considere la alimentación eléctrica, el consumo y el espacio que ocupa el equipo.

- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo)
  - **Consumo de potencia**: 2100W
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 715*550*810mm
- **Rango de temperatura**: -5~100℃
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 50/60Hz(opcional, transformador externo)
  - **Consumo de potencia**: 2100W
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 715*550*810mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización