Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Dispensador de cubrezapatos

Código: B2-01-012443.1 / B2-01-012443.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Este equipo dispensa automáticamente cubrezapatos desechables para mantener la limpieza. Se usa para prevenir la contaminación en entornos críticos como salas limpias hospitalarias, fábricas de electrónica, plantas de procesamiento de alimentos, laboratorios y accesos residenciales o comerciales. Use sólo cubrezapatos originales específicos del .

Características

1. Cuenta con pantalla digital, avisos de falla y recuperación automática tras ciclos de encendido y apagado.
2. Se adapta a todo tipo de calzado de hombre y mujer. Al pisar el equipo, los ganchos de soporte se cierran automáticamente, de modo que el paso es continuo y el cubrezapatos no se atasca.
3. Cuatro pares de sensores infrarrojos instalados a ambos lados del pozo de pisada proporcionan detección en todo el rango.
4. Los ganchos que abren los cubrezapatos tienen un diseño oculto. No hay una barra horizontal que se desplace a través del pozo de pisada, por lo que, aunque el equipo falle, no causa daño al pie.
5. Luces LED guían al usuario en el proceso de colocación de los cubrezapatos.

Especificaciones técnicas

Especificación	Sin reposabrazos B2-01-012443.1	Incluido B2-01-012443.2
Velocidad de dispensado	3 segundos por cubrezapatos	3 segundos por cubrezapatos
Reposabrazos	Sin reposabrazos	Incluido
Capacidad máxima	Cubrezapatos de PE: 200 unidades/caja; cubrezapatos de tela no tejida: 100 unidades/caja	Cubrezapatos de PE: 200 unidades/caja; cubrezapatos de tela no tejida: 100 unidades/caja
Accesorio estándar	Cubrezapatos de PE: 200 unidades/caja(se puede solicitar sin costo su reemplazo por cubrezapatos de tela no tejida añadiendo una observación al pedido)	Cubrezapatos de PE: 200 unidades/caja(se puede solicitar sin costo su reemplazo por cubrezapatos de tela no tejida añadiendo una observación al pedido)
Accesorio opcional	Cubrezapatos	Cubrezapatos
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz	AC110/220V, 50/60Hz
Tensión de operación interna	DC12V, 6A	DC12V, 6A
Dimensiones externas (An×Pr×Al)(con cubrezapatos estándar)	630*310*1010mm	630*310*1010mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) (con cubrezapatos estándar)	710*375*1070mm	710*375*1070mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Sin reposabrazos B2-01-012443.1	Incluido B2-01-012443.2
Peso neto(con cubrezapatos estándar)	20kg	21kg
Peso bruto(con cubrezapatos estándar)	22kg	23kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	Cubrezapatos de PE: 800*475*600mm(200 unidades/caja, 21 cajas/bulto, 4200 unidades en total); cubrezapatos de tela no tejida: 800*490*630mm(100 unidades/caja, 21 cajas/bulto, 2100 unidades en total)	Cubrezapatos de PE: 800*475*600mm(200 unidades/caja, 21 cajas/bulto, 4200 unidades en total); cubrezapatos de tela no tejida: 800*490*630mm(100 unidades/caja, 21 cajas/bulto, 2100 unidades en total)
Peso bruto	Cubrezapatos de PE/tela no tejida: 15kg	Cubrezapatos de PE/tela no tejida: 15kg

Aplicaciones

1. Elija el tipo de cubrezapatos

Confirme si le conviene el cubrezapatos de PE de serie o el de tela no tejida, y prevea su reposición. Use sólo cubrezapatos originales específicos del .

- **Reposabrazos**: Sin reposabrazos
  - **Accesorio opcional**: Cubrezapatos
- **Reposabrazos**: Incluido
  - **Accesorio opcional**: Cubrezapatos

2. Verifique el espacio disponible

Compare las dimensiones externas del equipo con el espacio de su acceso.

- **Reposabrazos**: Sin reposabrazos
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)(con cubrezapatos estándar)**: 630*310*1010mm
- **Reposabrazos**: Incluido
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)(con cubrezapatos estándar)**: 630*310*1010mm

3. Prevea la alimentación

Revise la alimentación eléctrica y la tensión de operación interna del equipo.

- **Reposabrazos**: Sin reposabrazos
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz
  - **Tensión de operación interna**: DC12V, 6A
- **Reposabrazos**: Incluido
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V, 50/60Hz
  - **Tensión de operación interna**: DC12V, 6A

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización