Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Camara de oxigeno hiperbarico suave

**Código:** B2-01-012452.1 / B2-01-012452.2

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

La cámara de oxígeno hiperbárico suave micro es un equipo para terapia de oxígeno. Está diseñada para uso doméstico o en clínicas pequeñas, para administrar terapia de oxígeno hiperbárico (HBOT).

### Características

1. Protecciones de seguridad: varios diseños de protección, como dispositivos de protección contra sobrepresión y sistemas de monitoreo.
2. Cabina espaciosa que permite ajustar libremente la posición del cuerpo. Operación con inicio de un solo botón; no requiere guía profesional.
3. Terapia de oxígeno: simula un entorno de oxígeno hiperbárico y una concentración de oxígeno, favoreciendo la circulación sanguínea mediante acción física.
4. Estructura blanda, plegable para su almacenamiento y que ahorra espacio.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **1600*650*1250mm<br>B2-01-012452.1** | **φ800*2000mm<br>B2-01-012452.2** |
|---|---|---|
| Material de la cámara | TPU | TPU |
| Dimensiones de la cámara | 1600*650*1250mm | φ800*2000mm |
| Presión máxima de trabajo | 50kPa | 50kPa |
| Número de usuarios | 1 persona | 1 persona |
| Medio presurizado | Aire | Aire |
| Caudal de salida de oxígeno | 8L/min | 8L/min |
| Concentración máxima de oxígeno | 90±3% | 90±3% |
| Potencia | 750W | 750W |
| Alimentación eléctrica | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 780*1330*1330mm | 780*1330*1330mm |
| Peso bruto | 120kg | 120kg |

## Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Verifique el tamaño de la cámara

   Compare las dimensiones de la cámara con la estatura del usuario y confirme que el tipo de cámara se adapte a su uso.

   - **Dimensiones de la cámara**: 1600*650*1250mm
   - **Dimensiones de la cámara**: φ800*2000mm

2. # Revise presión y oxígeno

   Revise la presión máxima de trabajo, el caudal de oxígeno y la concentración máxima de oxígeno que exige su protocolo.

   - **Dimensiones de la cámara**: 1600*650*1250mm
     - **Presión máxima de trabajo**: 50kPa
     - **Caudal de salida de oxígeno**: 8L/min
     - **Concentración máxima de oxígeno**: 90±3%
   - **Dimensiones de la cámara**: φ800*2000mm
     - **Presión máxima de trabajo**: 50kPa
     - **Caudal de salida de oxígeno**: 8L/min
     - **Concentración máxima de oxígeno**: 90±3%

3. # Prevea la instalación

   Considere la alimentación eléctrica, la potencia y el espacio de transporte y almacenamiento.

   - **Dimensiones de la cámara**: 1600*650*1250mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz
     - **Potencia**: 750W
     - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 780*1330*1330mm
   - **Dimensiones de la cámara**: φ800*2000mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz
     - **Potencia**: 750W
     - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)**: 780*1330*1330mm

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización