Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador de sobremesa 50-500 rpm

Código: B2-01-012464

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador tiene una apariencia sencilla y elegante, diversas funciones y una vibración suave. Permite la agitación continua de placas de Petri, matraces, matraces Erlenmeyer, etc. Es adecuado para reacciones de aireación y aplicaciones de extracción. Se puede utilizar en cámaras de pruebas ambientales o incubadoras de dióxido de carbono.

Especificaciones técnicas

Especificación	**50~500 rpm · ±1 rpm B2-01-012464**
Pantalla	Pantalla LED
Rango de velocidad	50~500 rpm
Exactitud de velocidad	±1 rpm
Amplitud	10 mm
Modo de oscilación	Agitación rotatoria
Rango de temporización	1 min~99 h 99 min
Tamaño de bandeja	320×320 mm, 1 ud
Carga máx.	7,5 kg (incluido accesorio de sujeción)
Motor	Motor CC sin escobillas
Configuración estándar de bandeja	Juego de soporte universal para placas Petri, con almohadillas de goma y 8 cuerdas de fijación
Consumo	30 W
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (A×P×H)	365×355×142 mm
Peso neto	17,5 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	480×480×250 mm
Peso bruto	22 kg

Aplicaciones

Agitador de sobremesa para agitación continua de placas de Petri, matraces y matraces Erlenmeyer. La evidencia lo describe como adecuado para reacciones de aireación y aplicaciones de extracción, y utilizable en cámaras de pruebas ambientales o incubadoras de dióxido de carbono.

Las variables de selección son el rango de velocidad de 50 a 500 rpm, precisión de ±1 rpm, amplitud de 10 mm, agitación rotatoria,

bandeja de 320 x 320 mm y carga máxima de 7,5 kg incluido el accesorio.

Incluye 50-500 rpm, amplitud 10 mm, bandeja 320 x 320 mm y carga 7,5 kg estándar de soportes universales para placas de Petri, con almohadillas de goma y 8 cuerdas de fijación.

Usos recomendados

Las variables de selección son el rango de velocidad de 50 a 500 rpm, precisión de ±1 rpm, amplitud de 10 mm, agitación rotatoria, bandeja de 320 x 320 mm y carga máxima de 7,5 kg incluido el accesorio.

Criterios de compatibilidad

Incluye 50-500 rpm, amplitud 10 mm, bandeja 320 x 320 mm y carga 7,5 kg estándar de soportes universales para placas de Petri, con almohadillas de goma y 8 cuerdas de fijación.

Como validar si sirve

Incluye 50-500 rpm, amplitud 10 mm, bandeja 320 x 320 mm y carga 7,5 kg estándar de soportes universales para placas de Petri, con almohadillas de goma y 8 cuerdas de fijación.

Recomendacion de compra

Incluye 50-500 rpm, amplitud 10 mm, bandeja 320 x 320 mm y carga 7,5 kg estándar de soportes universales para placas de Petri, con almohadillas de goma y 8 cuerdas de fijación.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización