Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa para lecheria

Código: B2-01-012466.1 / B2-01-012466.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es un equipo especial para el análisis de leche y productos lácteos, por ejemplo para analizar las muestras tras la separación de grasa mediante pasteurización, el método de Gerber, etc.

Características

1. La pantalla LCD indica la velocidad, el tiempo y la temperatura.
2. Control por microprocesador.
3. Cerradura eléctrica de la tapa y protección contra exceso de velocidad, sobretemperatura y desbalance.
4. Cámara de centrifugación y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Especificación	4*300ml B2-01-012466.1	4*800ml B2-01-012466.2
Capacidad máxima	4*300ml	4*800ml
Velocidad máxima	5000rpm	5000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	4730xg	4730xg
Precisión de velocidad	±10rpm	±10rpm
Rango del temporizador	0□99min	0□99min
Ruido	<58dB	<58dB
Consumo	600W	450W
Alimentación eléctrica	AC110V/220V±10%, 50/60HZ	AC110V/220V±10%, 50/60HZ
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	620*450*360	685*500*395
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	820*520*520	870*580*520
Peso neto/bruto (kg)	51/67	66/77

Aplicaciones

1. Compare la capacidad requerida

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare la cantidad y el volumen de sus tubos con la capacidad máxima de cada modelo.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml
- **Capacidad máxima**: 4*800ml

2. Compruebe las condiciones de centrifugación

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga con las exigencias de su método de análisis.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml
  - **Velocidad máxima**: 5000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 4730xg
- **Capacidad máxima**: 4*800ml
  - **Velocidad máxima**: 5000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 4730xg

Confirme que el rango del temporizador cubra la duración de su procedimiento.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml
  - **Rango del temporizador**: 0□99min
- **Capacidad máxima**: 4*800ml
  - **Rango del temporizador**: 0□99min

3. Prepare la instalación

Confirme la alimentación eléctrica y el espacio sobre la mesa para instalar el equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml
  - **Alimentación eléctrica**: AC110V/220V±10%, 50/60HZ
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 620*450*360
- **Capacidad máxima**: 4*800ml
  - **Alimentación eléctrica**: AC110V/220V±10%, 50/60HZ
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm**: 685*500*395

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-012466.1, B2-01-012466.2

Código Cotecno	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)
B2-01-012466-R01	Rotor basculante	4*300ml(copa redonda)	4000	2920
B2-01-012466-R02	Rotor basculante	4*300ml (copa cuadrada)	4000	2920
	Microplaca	2*4*96 pocillos	4000	2490
	Microplaca	2*3*48 pocillos	4000	2300
B2-01-012466-R05	Rotor basculante de cestillos	4*1*50ml	5000	4730
	Rotor basculante de cestillos	4*1*100ml	5000	4730
B2-01-012466-R06	Rotor basculante de cestillos	4*2*100ml	4000	3020
B2-01-012466-R07	Rotor basculante de cestillos	4*2*50ml	4000	3200

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	N.º Rotores Volumen(ml) Velocidad máxima(r/min)	Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)
B2-01-012466-R08	Rotor basculante de cestillos	4*4*15ml	4000	3200
B2-01-012466-R09	Rotor basculante de cestillos	4*6*15ml	4000	3200
B2-01-012466-R10	Rotor basculante de cestillos	4*8*15ml	4000	3200
B2-01-012466-R11	Rotor basculante de cestillos	4*8*5ml tubo de vacío	4000	2480
B2-01-012466-R12	Rotor basculante de cestillos	4*8*7/10ml tubo de vacío	4000	2480
B2-01-012466-R13	Rotor basculante de cestillos	4*12*10ml tubo de vacío	4000	2880
B2-01-012466-R14	Rotor basculante de cestillos	4*16*5/7ml tubo de vacío	4000	2790
B2-01-012466-R15	Rotor basculante de cestillos	4*6*10/7/5ml tubo de vacío	4000	2790
B2-01-012466-R16	Rotor basculante de cestillos	4*4*10/7/5ml tubo de vacío	4000	2790
B2-01-012466-R17	Rotor basculante	4*24*5ml tubo de vacío	4000	2750
B2-01-012466-R18	Rotor basculante	4*24*7ml tubo de vacío	4000	3150
	Rotor basculante	4*16*10ml tubo de vacío	4000	3150
B2-01-012466-R19	Rotor angular	6*15ml	5000	2540
B2-01-012466-R20	Rotor angular	12*15ml	5000	3080
B2-01-012466-R21	Rotor angular	24*15ml	5000	3500
B2-01-012466-R22	Rotor angular	30*15ml	5000	3830
B2-01-012466-R23	Rotor angular	4*50ml	5000	2520
B2-01-012466-R24	Rotor angular	6*50ml	5000	2850
B2-01-012466-R25	Rotor angular	12*50ml	5000	3860
B2-01-012466-R26	Rotor angular	24*50ml	4000	2970
B2-01-012466-R27	Rotor angular	4*100ml	5000	2630
B2-01-012466-R28	Rotor angular	6*100ml	5000	3130
B2-01-012466-R29	Rotor angular	12*100ml	4000	2970

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización