Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador dental de mesa 8-12 L

Código: B2-01-012467.1 / B2-01-012467.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esterilizador dental de mesa

Características

1. El esterilizador adopta un depósito de agua de tipo abierto y limpiable, que admite la ejecución repetida de programas si se llena completamente con agua.
2. El esterilizador incorpora un sistema de vacío de bajo ruido.
3. El sistema ofrece varios programas: artículos envasados, artículos sin envasar, programa de prueba BD, programa de prueba de vacío y función de secado.
4. Se puede conectar una minimpresora opcional para registrar el proceso de esterilización.

Especificaciones técnicas

Especificación	8L B2-01-012467.1	12L B2-01-012467.2
Capacidad	8L	12L
Tamaño de la cámara	φ170*31 Omm	φ200*360mm
Capacidad del depósito de agua	3L	3L
Clase de esterilización	Clase B	Clase B
Material de la cámara	SUS304	SUS304
Temperatura de esterilización	121°C, 134°C	121°C, 134°C
Grado de vacío	-0.09MPa	-0.09MPa
Temperatura ambiente	0-40°C	0-40°C
Consumo de potencia	1.8kw	1.8kw
Temperatura máxima del esterilizador	138°C	138°C
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V±10%, 50/60Hz. Método de conexión: enchufe	Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V±10%, 50/60Hz. Método de conexión: enchufe
Tamaño de embalaje	670*550*500mm	670*550*500mm
Peso bruto	46kg	46kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Confirme la capacidad de carga

Compare el volumen de instrumental que esteriliza por ciclo con la capacidad y las medidas de la cámara.

- **Capacidad**: 8L
- **Capacidad**: 12L

2. Revise la clase y la temperatura

Verifique que la clase de esterilización y las temperaturas disponibles cubran los procedimientos que realiza.

- **Capacidad**: 8L
  - **Clase de esterilización**: Clase B
  - **Temperatura de esterilización**: 121°C, 134°C
- **Capacidad**: 12L
  - **Clase de esterilización**: Clase B
  - **Temperatura de esterilización**: 121°C, 134°C

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible coincide con la del equipo y que el espacio de mesa admite su tamaño de embalaje.

- **Capacidad**: 8L
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V±10%, 50/60Hz. Método de conexión: enchufe
  - **Tamaño de embalaje**: 670*550*500mm
- **Capacidad**: 12L
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V±10%, 50/60Hz; Opcional: 110V±10%, 50/60Hz. Método de conexión: enchufe
  - **Tamaño de embalaje**: 670*550*500mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización