Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-012469

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El instrumento se utiliza en experimentos de biología, ciencias médicas y agricultura, incluidos experimentos de genes hereditarios, proteínas, ácidos nucleicos y PCR.

Características

1. Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas.
2. Identifica automáticamente 7 tipos de rotores.
3. 9 niveles de aumento de velocidad y 10 de reducción, para evitar la sedimentación secundaria.
4. Almacena 15 series de procedimientos ajustables por el usuario.
5. Motor de corriente alterna con conversión de frecuencia para el control de velocidad de rotación.
6. Protecciones por exceso de velocidad, puerta y desequilibrio.
7. Conversión entre velocidad de rotación y fuerza centrífuga.
8. Conducto de aire para que los rotores trabajen a temperatura normal.
9. Rotor hermético para evitar aerosoles.

Especificaciones técnicas

Especificación	**16500rpm · 4*100ml B2-01-012469**
Velocidad máxima	16500rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	21380×g
Capacidad máxima	4*100ml
Motor	Motor de corriente alterna con conversión de frecuencia
Precisión de velocidad	±30rpm
Rango de tiempo	Tiempo de centrifugación:1min□99 min59sec Centrifugación continua: Mantener
Alimentación eléctrica	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)
Ruido	< 60dB(A)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm	350*495*350
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)mm	710*450*520
Peso neto (kg)	30
Peso bruto (kg)	48

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Compare la capacidad requerida

Compare la cantidad y el volumen de sus muestras con la capacidad del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*100ml

2. Revise los parámetros de centrifugación

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga requeridas por su procedimiento.

- **Velocidad máxima**: 16500rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 21380×g

3. Confirme la alimentación

Revise la alimentación disponible y la configuración eléctrica del equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización