Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de alta velocidad de 16000 rpm

Código: B2-01-012470

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esta centrífuga tiene las ventajas de bajo ruido, baja elevación de temperatura, seguridad y confiabilidad, y se usa en los departamentos médicos, biológicos, químicos y otros de investigación científica, educación y producción. Es adecuada para la separación y síntesis rápidas de muestras en cantidades traza.

Características

1. Con función de centrifugación instantánea.
2. Toda la máquina adopta una estructura de acero, con cámara de centrifugación de acero inoxidable.
3. Puede almacenar 20 tipos de programas de funcionamiento y ofrece 15 tipos de velocidades de aceleración y desaceleración a elegir.
4. Equipada con un motor de corriente continua sin escobillas, con funcionamiento estable, vibración mínima y bajo ruido.
5. Permite ajustar la velocidad de centrifugación, el tiempo y los niveles de aceleración y desaceleración, y consultar la fuerza centrífuga relativa en cualquier momento.
6. Permite ajustar la velocidad de centrifugación, el tiempo y los niveles de velocidad de elevación y descenso, y ver la fuerza centrífuga en cualquier momento.
7. Con varias funciones de protección y función de alarma de fallas, con bloqueo de la tapa de la puerta y alarmas de exceso de velocidad, desbalance y otras.

Especificaciones técnicas

Especificación	**16000rpm · 12*10ml B2-01-012470**
Velocidad máxima	16000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	20878×g
Capacidad máxima	12*10ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de temporización	1s~99min
Ruido	≤65dB
Potencia consumida	500W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 60Hz (Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	465*305*305mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	580*460*420mm
Peso neto	25kg
Peso bruto	34kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Capacidad y tubos

Compare el volumen y la cantidad de tubos que procesa con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 12*10ml

2. Velocidad requerida

Defina la velocidad y la fuerza centrífuga que necesita su método y compárelas con los máximos del equipo.

- **Velocidad máxima**: 16000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 20878×g

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica disponible y el espacio de mesa para el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 60Hz (Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 465*305*305mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización