Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-012471.1 / B2-01-012471.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Control mediante microprocesador incorporado, con regulación precisa de velocidad, tiempo, temperatura y RCF.

Características

1. Todo el equipo incorpora carcasa de acero integral y cámara centrífuga de acero inoxidable.
2. Incorpora unidad compresora importada libre de flúor.
3. Equipado con protección de tapa, protección contra sobrevelocidad y sistema avanzado de detección electrónica de desequilibrio.

Especificaciones técnicas

Especificación	16500 rpm B2-01-012471.2	12*10 ml B2-01-012471.1
Velocidad máxima	16000 rpm	16000 rpm
RCF máxima	20878×g	20878×g
Capacidad máxima	6*100 ml	12*10 ml
Precisión de velocidad	±1 % o ±30 rpm	±1 % o ±30 rpm
Rango de temporización	1 s~999 min	1 s~999 min
Rango de temperatura	-20~40℃	-20~40 ℃
Ruido	≤65 dB	≤65 dB
Consumo	1000 W	500 W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60 Hz (Estándar); AC110V, 60 Hz (Opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (A×P×H)	600*560*380 mm	560*500*340 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	730*690*610 mm	690*650*570 mm
Peso neto	76 kg	60 kg
Peso bruto	86,5 kg	71 kg

Aplicaciones

Centrifuga de sobremesa de alta velocidad: elija la variante comparando R03, R04, R05 y R06.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-012471.1: R03: Rotor angular; R04: Rotor angular; R05: Rotor angular.

B2-01-012471.2: R03: 12*1,5/2 ml; R04: 20*1,5/2 ml; R05: 24*1,5/2 ml.

velocidades 16000/15000 rpm y tubos 0,2/0,5/1,5/2 ml: R03: 16000; R04: 15000; R05: 15000.

velocidades 16000/15000 rpm y tubos 0,2/0,5/1,5/2 ml: R03: 12*0,5 ml, 12*0,2 ml; R04: 20 * 0,5 ml, 20*0,2 ml; R05: 24*0,5 ml, 24*0,2 ml

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita n.º 3: rotor angular y n.º 4: rotor angular. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 12*1,5/2 ml y n.º 4: 20*1,5/2 ml. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 16000 y n.º 4: 15000. Use esta alternativa si necesita n.º 3: 12*0,5 ml, 12*0,2 ml y n.º 4: 20 * 0,5 ml, 20*0,2 ml

Como elegir rapido

Revise primero R03, R04, R05 y R06; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra R03, R04, R05 y R06

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización