Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4000-5000 rpm

Código: B2-01-012473.1 / B2-01-012473.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Centrífuga de sobremesa de baja velocidad para tareas de separación de rutina en laboratorios clínicos, de investigación e industriales.

Especificaciones técnicas

Especificación	2200×g - 4000rpm B2-01-012473.1	4020×g - 5000rpm B2-01-012473.2
Capacidad máxima	6*50ml	6*50ml
Velocidad máxima	4000rpm	5000rpm
Precisión de velocidad	±30rpm	±30rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2200×g	4020×g
Rango de temporización	0~99min	0~99min
Ruido	≤58dB	≤58dB
Consumo	200W	200W
Alimentación eléctrica	AC220±22V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 60Hz(opcional)	AC220±22V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 60Hz(opcional)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm	340*400*270	340*380*270
Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al)mm	520*420*330	520*420*330
Peso neto (kg)	17	17
Peso bruto (kg)	20	20

Aplicaciones

1. Defina la velocidad y la fuerza que necesita

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga relativa que pide su protocolo con las máximas del equipo.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2200×g
- **Velocidad máxima**: 5000rpm
  - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 4020×g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. Confirme la capacidad

Confirme que la capacidad máxima cubre la cantidad y el volumen de tubos que procesa en cada ciclo.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
  - **Capacidad máxima**: 6*50ml
- **Velocidad máxima**: 5000rpm
  - **Capacidad máxima**: 6*50ml

3. Prevea la instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio de mesa que ocupa el equipo.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm**: 340*400*270
- **Velocidad máxima**: 5000rpm
  - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V, 50/60Hz(estándar); AC110V, 60Hz(opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)mm**: 340*380*270

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización