Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad de 4 x 100 ml

Código: B2-01-012474

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es una centrífuga de sobremesa de baja velocidad con balanceo automático y control por microcomputadora. El equipo tiene cuerpo de acero con la superficie pulverizada con tratamiento plástico, y presenta bajo ruido y baja elevación de temperatura. Adopta un motor de escobillas de corriente continua libre de mantenimiento, control por microcomputadora y protección en la tapa de la puerta. Se puede usar ampliamente en la separación de partículas de distinta densidad a una sola temperatura en laboratorios de investigación científica y en la producción de radioinmunidad, bioquímica y otras.

Características

1. Construcción totalmente metálica y diseño antiexplosión de varias capas, para un funcionamiento seguro y estable.
2. Control con microprocesador integrado y accionamiento con motor de corriente continua sin escobillas, libre de mantenimiento, con funcionamiento suave.
3. Programación con botones, visualización con tubo digital y muestra en tiempo real de todos los parámetros de operación.
4. Función de monitoreo de alarmas, con monitoreo en tiempo real del estado del bloqueo y del motor.
5. Se pueden ajustar parámetros como la velocidad y el tiempo de centrifugación, y se muestra la fuerza centrífuga en tiempo real.
6. Equipada con una variedad de rotores angulares para distintos requisitos de ensayo, como equipo multipropósito.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4000rpm · 4*100ml B2-01-012474**
Capacidad máxima	4*100ml
Velocidad máxima	4000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	2250×g
Rango de temporización	1s~99min
Precisión de velocidad	±10rpm
Ruido	≤60dB
Potencia consumida	150W
Alimentación eléctrica	AC110 o 220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L×An×Al) mm	340*430*278
Peso neto (kg)	20
Dimensiones del embalaje (L×An×Al) mm	476*566*436
Peso bruto (kg)	24

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Capacidad y tubos

Compare el volumen y la cantidad de tubos que procesa con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*100ml

2. Velocidad requerida

Defina la velocidad y la fuerza centrífuga que necesita su método y compárelas con los máximos del equipo.

- **Velocidad máxima**: 4000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 2250×g

3. Instalación

Prevea la alimentación eléctrica disponible y el espacio de mesa para el equipo.

- **Dimensiones externas (L×An×Al) mm**: 340*430*278

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización