Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad

Código: B2-01-012476

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para la separación de suero y plasma, la precipitación de proteínas o el examen de sedimento urinario.

Características

- 1. Pantalla LCD táctil de 5 pulgadas con visualización en tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento.
- 2. Almacena y permite iniciar con una pulsación hasta 100 protocolos personalizados.
- 3. Construcción con núcleo metálico y protección multicapa contra roturas.
- 4. Motor sin escobillas y tecnología de amortiguación en varias etapas.
- 5. Sello de silicona de grado alimenticio de una pieza, con protección contra aerosoles de 360°.
- 6. 20 curvas de aceleración/desaceleración, 2 modos de inicio y apertura de tapa programable.
- 7. Sistema de guiado del flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento de muestras.
- 8. Supervisión en tiempo real con alertas de bloqueo de tapa, desequilibrio y exceso de velocidad, con protección de doble capa.
- 9. Compatible con rotores y adaptadores para tubos de 0.1 a 300 ml.
- 10. Reconocimiento automático del rotor opcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5000rpm · 4*300ml B2-01-012476**
Velocidad máxima	5000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	3962×g
Capacidad máxima	4*300ml
Precisión de velocidad	±10rpm
Rango de tiempo	1s~99h59min/Continuo/Centrifugado corto
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Ruido	≤60dB(A)
Dimensiones externas (La*An*Al)	430*615*400mm
Dimensiones del embalaje (La*An*Al)	530*665*570mm
Peso neto	45kg
Peso bruto	54kg(220V); 59kg(110V)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Compare la capacidad requerida

Compare la cantidad y el volumen de sus muestras con la capacidad del equipo.

- **Capacidad máxima**: 4*300ml

2. Revise la centrifugación requerida

Compare la velocidad y la fuerza centrífuga con las exigencias de su procedimiento.

- **Velocidad máxima**: 5000rpm
- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 3962×g

3. Prepare la instalación

Confirme la alimentación eléctrica y el espacio para instalar el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 430*615*400mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización