Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad 4*750mL

Código: B2-01-012478

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las centrífugas de baja velocidad utilizan la sedimentación acelerada para separar, concentrar o purificar células o partículas de distinta densidad en una solución mediante fuerza centrífuga. Se emplean en análisis cualitativos de suero, plasma y urea en estaciones de sangre, ensayos clínicos y laboratorios bioquímicos.

Características

1. Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas.
2. Identifica automáticamente 4 tipos de rotores.
3. 9 niveles de aumento de velocidad y 10 de reducción, para evitar la sedimentación secundaria.
4. Almacena 20 series de procedimientos ajustables por el usuario.
5. Motor de corriente alterna con conversión de frecuencia para el control de velocidad de rotación.
6. Protecciones por exceso de velocidad, puerta y desequilibrio.
7. Conversión entre velocidad de rotación y fuerza centrífuga.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5500rpm · 4*750mL B2-01-012478**
Velocidad máxima	5500rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	4390×g
Capacidad máxima	4*750mL
Motor	Motor de corriente alterna con conversión de frecuencia
Exactitud de velocidad	±20r/min
Rango de tiempo	Tiempo de centrifugación:1min□99 min59sec Centrifugación continua: Mantener
Alimentación eléctrica	AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)
Ruido	< 65dB(A)
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	458*620*380
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) mm	800*520*570
Peso neto (kg)	55
Peso bruto (kg)	80

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Compare la capacidad requerida

   Compare la cantidad y el volumen de sus muestras con la capacidad del equipo.

   - **Capacidad máxima**: 4*750mL

2. # Revise los parámetros de centrifugación

   Compare la velocidad y la fuerza centrífuga con los requisitos de su procedimiento.

   - **Velocidad máxima**: 5500rpm
   - **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 4390×g

3. # Confirme la alimentación

   Revise la alimentación disponible y la configuración eléctrica del equipo.

   - **Alimentación eléctrica**: AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización