Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bano de agua termostatico con agitacion 40-300 rpm

Código: B2-01-012487.1 / B2-01-012487.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Apto para la medición de DBO en análisis de agua, el cultivo y la conservación de bacterias, virus, mohos y microorganismos, el cultivo de plantas, experimentos de cría y otras aplicaciones.

Características

1. Velocidad de agitación: 40~300rpm.
2. Rango de control de temperatura: RT+5℃ a 100℃, con calentamiento rápido.
3. Pantalla LED, control independiente de temperatura y velocidad.
4. Modo de operación seleccionable: temporizado o continuo.
5. Cámara interior de acero inoxidable 304, resistente a la oxidación y limpiable.
6. Incluye de serie una pinza de resorte universal.

Especificaciones técnicas

Especificación	Agitación rotatoria B2-01-012487.1	Agitación alternativa B2-01-012487.2
Amplitud de agitación	20mm	20mm
Método de agitación	Agitación rotatoria	Agitación alternativa
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED
Rango de velocidad	40~300rpm	40~300rpm
Rango de temperatura	RT+5°C~100°C	RT+5°C~100°C
Precisión de temperatura	±0.5°C	±0.5°C
Rango de temporización	1~9999min/continuo	1~9999min/continuo
Configuración estándar de bandeja	1 unidad, pinza de resorte universal	1 unidad, pinza de resorte universal
Tamaño de bandeja	410*310mm	410*310mm
Carga máxima	20kg	20kg
Consumo de potencia	1500W	1500W
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	715*550*490mm	715*550*490mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Agitación rotatoria B2-01-012487.1	Agitación alternativa B2-01-012487.2
Peso neto	34kg	34kg
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	770*625*580mm	770*625*580mm
Peso bruto	40kg	40kg

Aplicaciones

1. Defina la agitación que necesita

Compare la velocidad y la amplitud de agitación que requiere su ensayo con las del equipo, y elija el método de agitación que corresponde a su aplicación.

- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Amplitud de agitación**: 20mm
  - **Método de agitación**: Agitación rotatoria
- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Amplitud de agitación**: 20mm
  - **Método de agitación**: Agitación alternativa

2. Revise temperatura y carga

Verifique que el rango de temperatura cubra su proceso y que el tamaño de la bandeja y la carga máxima admitan sus recipientes.

- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Rango de temperatura**: RT+5°C~100°C
  - **Tamaño de bandeja**: 410*310mm
  - **Carga máxima**: 20kg
- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Rango de temperatura**: RT+5°C~100°C
  - **Tamaño de bandeja**: 410*310mm
  - **Carga máxima**: 20kg

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible coincide con la del equipo y que el espacio de trabajo admite sus dimensiones externas.

- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 715*550*490mm
- **Rango de velocidad**: 40~300rpm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 715*550*490mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización