Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bano de agua termostatico de tres pocillos 7,56 L

Código: B2-01-012491

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Baño de agua termostático de tres pocillos con control de temperatura independiente. Se utiliza en instituciones médicas y de salud, facultades de medicina e instituciones industriales y de investigación científica para experimentos a temperatura constante, calentamiento auxiliar, amplificación génica y otros ensayos.

Características

- 1. Tres pocillos con control de temperatura independiente.
- 2. Calentamiento y control de temperatura.
- 3. Alarmas automáticas por falla del sensor, sobretemperatura y desviación respecto de los límites alto y bajo de temperatura.
- 4. Carcasa de chapa con recubrimiento plástico por pulverización. El revestimiento interior y la tapa de la parte alta son de acero inoxidable, resistente a temperaturas altas y a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Especificación	**7.56L B2-01-012491**
Capacidad	7.56L
Rango de temperatura	RT+5°C~100°C
Precisión de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.3°C
Uniformidad de temperatura	±0.5°C(A 37°C)
Material de la tapa de la parte alta y del revestimiento interior	Acero inoxidable
Rango de temporización	0~999min
Dimensiones de las aberturas	(150*136mm)*3
Consumo de potencia	300W*3
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
Dimensiones internas (La*An*Al)	(150*140*120mm)*3
Dimensiones externas (La*An*Al)	660*220*250mm
Peso neto	7.62kg
Dimensiones del embalaje (La*An*Al)	700*320*295mm
Peso bruto	9kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. ## Revise la capacidad y los recipientes

   Compare la capacidad y las dimensiones de las aberturas y del interior con los recipientes que utilizará.

   - **Capacidad**: 7.56L
   - **Dimensiones de las aberturas**: (150*136mm)*3
   - **Dimensiones internas (La*An*Al)**: (150*140*120mm)*3

2. ## Revise las condiciones térmicas

   Compare el rango, la precisión y la fluctuación de temperatura con lo que exige su ensayo.

   - **Rango de temperatura**: RT+5°C~100°C
   - **Precisión de temperatura**: 0.1℃
   - **Fluctuación de temperatura**: ±0.3°C

   Confirme que el intervalo de temporización cubra la duración prevista del ensayo.

   - **Rango de temporización**: 0~999min

3. ## Prevea la instalación

   Revise la alimentación eléctrica, la potencia requerida y el espacio disponible en el mesón.

   - **Consumo de potencia**: 300W*3
   - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 660*220*250mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización