Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centro de enfriamiento de tejidos de 5 a -20 °C (maximo hasta -28 °C)

Código: B2-01-012495

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El centro de enfriamiento de tejidos es una unidad de enfriamiento rápido para laboratorios de histología y anatomía patológica. Cuenta con refrigeración ecológica, control de temperatura por microprocesador y dos modos de enfriamiento para la solidificación de bloques de parafina.

Características

- 1. Refrigerante ecológico sin flúor, con bajo ruido y enfriamiento rápido.
- 2. Control de temperatura mediante un controlador con microprocesador de un solo chip.
- 3. Modo de control de temperatura y modo de superenfriamiento.
- 4. Temperatura de enfriamiento ajustable.

Especificaciones técnicas

Especificación	**80 uds** **B2-01-012495**
Rango de control de temperatura	5 a -20℃(Máx. a -28℃)
Precisión de temperatura de control	±3℃
Dimensiones del área de trabajo	320*310mm
Cantidad de casetes de inclusión	80 uds
Potencia	300W
Alimentación eléctrica	AC220V,50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	350*560*435mm
Peso neto	23kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	480*660*590mm
Peso bruto	40kg

Aplicaciones

1. Revise la precisión de temperatura

Compare la precisión de control de temperatura con las condiciones requeridas para sus bloques de parafina.

- **Precisión de temperatura de control**: ±3℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2. ## Revise el área y la capacidad

Compare el área de trabajo y la cantidad de casetes admitida con la carga que necesita procesar.

- **Dimensiones del área de trabajo**: 320*310mm
- **Cantidad de casetes de inclusión**: 80 uds

3. ## Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica y la potencia requerida, y confirme el espacio disponible para el equipo.

- **Potencia**: 300W
- **Alimentación eléctrica**: AC220V,50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 350*560*435mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización