Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua transparente 7-26 L

Código: B2-01-012505.1 / B2-01-012505.2 / B2-01-012505.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El baño de agua transparente es un equipo de calentamiento de visión clara, diseñado para el control de temperatura constante en experimentos de laboratorio.

Características

1. Estructura de diseño que evita la fuga de vapor.
2. Control de temperatura y pantalla digital de alto brillo.
3. Fabricado completamente en lámina acrílica transparente, que permite ver con claridad los objetos que se calientan.

Especificaciones técnicas

Especificación	7L B2-01-012505.1	12L B2-01-012505.2	26L B2-01-012505.3
Capacidad	7L	12L	26L
Rango de temperatura	RT+5~100°C	RT+5~100°C	RT+5~100°C
Fluctuación de temperatura	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Exactitud de temperatura	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
Gradilla para tubos	1 unidad, Altura: 20mm, Diámetro: 12.5mm	1 unidad, Altura: 20mm, Diámetro: 12.5mm	1 unidad, Altura: 20mm, Diámetro: 12.5mm
Consumo	500W	1000W	1500W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	290*140*195mm	290*230*195mm	500*330*195mm
Dimensiones del embalaje	420*275*180mm	420*275*270mm	627*275*330mm
Peso bruto	5kg	6.2kg	9.7kg

Aplicaciones

1. ## Capacidad del baño

   Compare la capacidad y las dimensiones internas con el volumen y el tamaño de los recipientes que va a sumergir.

   - **Capacidad**: 7L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 290*140*195mm

- **Capacidad**: 12L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 290*230*195mm

- **Capacidad**: 26L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 500*330*195mm

2. Temperatura de trabajo

Confirme que la temperatura de su ensayo queda dentro del rango del equipo y revise la fluctuación admisible.

- **Capacidad**: 7L
  - **Rango de temperatura**: RT+5~100°C
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5°C

- **Capacidad**: 12L
  - **Rango de temperatura**: RT+5~100°C
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5°C

- **Capacidad**: 26L
  - **Rango de temperatura**: RT+5~100°C
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5°C

3. Instalación

Revise el consumo del equipo en el circuito donde lo va a conectar.

- **Capacidad**: 7L
  - **Consumo**: 500W

- **Capacidad**: 12L
  - **Consumo**: 1000W

- **Capacidad**: 26L
  - **Consumo**: 1500W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización