Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pulverizador de volumen ultrabajo

Código: B2-01-012516.1 / B2-01-012516.2 / B2-01-012516.ULS1

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

1. Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2. Ventilador sin escobillas de alta velocidad estándar a prueba de agua de grado militar 3. El cabezal de rociador de cerámica multifunción se puede reemplazar a voluntad, ultrabajo, seto, interior y exterior en una sola máquina 4. Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 5. Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 6. Sistema inteligente de ciclo de limpieza automática de agua (solo para B2-01-012516.1/3) Pulverizador de volumen ultrabajo Características: 1. Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2. Ventilador sin escobillas de alta velocidad estándar a prueba de agua de grado militar 3. El cabezal de rociador de cerámica multifunción se puede reemplazar a voluntad, ultrabajo, seto, interior y exterior en una sola máquina 4. Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 5. Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 6. Sistema inteligente de ciclo de limpieza automática de agua (solo para B2-01-012516.1/3)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 560 x 670 x 240 mm B2-01-012516.ULS1	pack 760 x 680 x 290 mm · 1 B2-01-012516.1	pack 760 x 680 x 290 mm · 2 B2-01-012516.2
Diámetro de gota	20-60 µm	10-50 µm	10-50 µm
Distancia de pulverización	8 m	10-12 m	12-14 m
Volumen del tanque	18 L	10 L	10 L
Forma de atomización	Atomización de aire	Aire de alta velocidad	Aire de alta velocidad
Período de trabajo	1,5 h	2,5 h	3,5 h
Presión de trabajo	—	0,6 MPa	0,65 MPa
Voltaje de trabajo	18 V	24 V	24 V
Batería	Litio	Litio	Litio de alta energía
Tamaño del paquete	560 x 670 x 240 mm	760 x 680 x 290 mm	760 x 680 x 290 mm
Peso bruto	8,5 kg	12 kg	13,5 kg

Aplicaciones

Use la guia para elegir la variante segun las variables tecnicas que cambian entre volumen 10/18 L y presion 0,6/0,65 MPaes. Seleccione cruzando Volumen, Presión de trabajo; esos ejes diferencian la variante tecnica.

01

Volumen

Revise valores como 18L y 10L.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

02

Presión de trabajo

Revise valores como 0.6 MPa y 0.65 MPa.

Como elegir rapido

Priorice las especificaciones diferenciadoras antes de cotizar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización