Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Limpiador ultrasónico de tres frecuencias ajustables

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012517.1
2	B2-01-012517.2
3	B2-01-012517.3
4	B2-01-012517.4
5	B2-01-012517.5
6	B2-01-012517.6
7	B2-01-012517.7
8	B2-01-012517.8
9	B2-01-012517.9
10	B2-01-012517.10
11	B2-01-012517.11

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El dispositivo de tipo de frecuencias doblemente ajustables es un equipo versátil comúnmente utilizado en aplicaciones que requieren una modulación de frecuencia precisa para diversos fines industriales, médicos y de investigación.

Especificaciones técnicas

Especificación	**1** **B2-01-012517.1**	**10** **B2-01-012517.10**	**11** **B2-01-012517.11**	**2** **B2-01-012517.2**
Modelo	B2-01-012517.1	B2-01-012517.10	B2-01-012517.11	B2-01-012517.2
Configuracion	72 L - B2-01-012517.1	27 L - B2-01-012517.10	27 L - B2-01-012517.11	72 L - B2-01-012517.2
Capacidad (L)	72	27	27	72

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-012517.1	10 B2-01-012517.10	11 B2-01-012517.11	2 B2-01-012517.2
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	45	45	45	45
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	80	80	80	80
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	100	100	100	100
Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/0~80 ℃
Ultrasónico Potencia (W)	1000	600	700	1000
Calefacción Potencia (W)	3000	800	800	3000
Tamaño del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)	600*300*400	500*300*180	500*300*180	600*300*400
Tamaño del embalaje: Largo*Ancho*Alto(mm)	—	1070*620*740	1070*620*740	—
Bruto Peso (kg)	—	89	89	—

Especificación	3 B2-01-012517.3	4 B2-01-012517.4	5 B2-01-012517.5	6 B2-01-012517.6
Modelo	B2-01-012517.3	B2-01-012517.4	B2-01-012517.5	B2-01-012517.6
Configuracion	160 L - B2-01-012517.3	160 L - B2-01-012517.4	6 L - B2-01-012517.5	6 L - B2-01-012517.6
Capacidad (L)	160	160	6	8
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	45	45	45	45
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	80	80	80	80
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	100	100	100	100
Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C
Ultrasónico Potencia (W)	2000	2000	60	200
Calefacción Potencia (W)	9000	9000	200	400
Tamaño del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)	800*500*400	800*500*400	300*150*150	300*150*180
Tamaño del embalaje: Largo*Ancho*Alto(mm)	—	—	440*250*428	540*330*500
Bruto Peso (kg)	—	—	10.3	14.7

Especificación	7 B2-01-012517.7	8 B2-01-012517.8	9 B2-01-012517.9
Modelo	B2-01-012517.7	B2-01-012517.8	B2-01-012517.9
Configuracion	10 L - B2-01-012517.7	10 L - B2-01-012517.8	27 L - B2-01-012517.9
Capacidad (L)	10	13	27
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	45	45	45
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	80	80	80
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	100	100	100
Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.	1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C	1~480 min/0~80 ℃	1~480 min/0~80 ℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	7 B2-01-012517.7	8 B2-01-012517.8	9 B2-01-012517.9
Ultrasónico Potencia (W)	300	300	500
Calefacción Potencia (W)	400	400	800
Tamaño del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)	300*240*150	300*240*180	500*300*180
Tamaño del embalaje: Largo*Ancho*Alto(mm)	445*345*455	840*670*700	1070*620*740
Bruto Peso (kg)	13.5	77	89

Aplicaciones

Use la guia para elegir por capacidad de tina, frecuencia y potencia ultrasonica. Seleccione cruzando Capacidad (L), Rango de tiempo/Calefacción Temperatura., Tamano del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm), Ultrasónico Frecuencia (kHz); esos ejes diferencian la variante tecnica.

01

Capacidad (L)

Revise valores como 6, 8, 10, 13, 27 y 72.

02

Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.

Revise valores como 1~480 min/temperatura ambiente ~80 °C y 1~480 min/0~80 °C.

03

Tamano del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)

Revise valores como 300*150*150, 300*150*180, 300*240*150, 300*240*180, 500*300*180 y 600*300*400.

04

Ultrasónico Frecuencia (kHz)

Revise valores como 45.

Como elegir rapido

Priorice volumen util y potencia segun la pieza o muestra a limpiar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización