Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Oscilador universal 30-300rpm

Código: B2-01-012519

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El oscilador universal se usa con frecuencia para agitar líquidos, en el cultivo de microorganismos, bacterias y células, y en otros ensayos.

Características

1. Controlador con microprocesador y alarma sonora y luminosa.
2. La pantalla LCD muestra los parámetros configurados y los parámetros medidos.
3. Memoria de los parámetros de funcionamiento, que evita repetir la configuración.
4. Motor de CC sin escobillas controlado por microcomputadora.
5. Recuperación tras corte de energía: reanuda automáticamente la operación según el programa configurado originalmente.

Especificaciones técnicas

Especificación	**30~300rpm · ±1rpm B2-01-012519**
Modo de oscilación	Oscilación de tipo ciclotrón
Pantalla	LCD
Rango de velocidad	30~300rpm
Desviación de velocidad	±1rpm
Amplitud	50mm
Rango de temporización	0~9999min(h)
Tamaño de la bandeja	680*500mm
Número de bandejas	1
Pinzas para vasos	Estándar: 24*250ml/ 18*500ml/ 14*1000ml/ 7*2000ml Máx.: 30*250ml/ 24*500ml/ 20*1000ml/ 12*2000ml
Alimentación eléctrica	110~220V
Consumo	80W
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	570*680*300mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	700*760*470mm
Peso neto/bruto	96.5kg/111.5kg

Aplicaciones

1. Velocidad y amplitud

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare la velocidad de agitación que exige su protocolo con el rango de velocidad del equipo.

- **Rango de velocidad**: 30~300rpm

Confirme que la amplitud de oscilación sirve para sus cultivos o muestras.

- **Amplitud**: 50mm

2. ## Carga

Revise el tamaño de la bandeja frente a la cantidad y el tamaño de los recipientes que va a agitar.

- **Tamaño de la bandeja**: 680*500mm

3. ## Instalación

Prevea la alimentación eléctrica y el espacio que ocupa el equipo en la mesa.

- **Alimentación eléctrica**: 110~220V
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 570*680*300mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización