Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de orina 700 pruebas por hora

Código: B2-01-012520

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El analizador de orina determina automáticamente ciertos componentes químicos de la orina en el laboratorio clínico. Bajo control informático, recoge y analiza la información de color de los bloques reactivos de la tira y convierte las señales para obtener el contenido de componentes químicos en la orina. Hospitales, instituciones de investigación científica, hospitales maternoinfantiles, clínicas comunitarias, etc.

Características

- 1. Equipo pequeño y ligero para su transporte.
- 2. Detección automática de hasta 14 parámetros.
- 3. Función de actualización del sistema.
- 4. Puede utilizarse para exámenes médicos masivos.
- 5. Pantalla táctil LCD.

Especificaciones técnicas

Especificación	**700 pruebas/hora B2-01-012520**
Principio	Tecnología de detección por visión artificial
Capacidad de procesamiento	700 pruebas/hora
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Memoria	Puede almacenar más de 37000 informes de pruebas
Impresora	Impresora térmica integrada
Interfaz	USB, RS232, propuesta LIS
Lector de códigos de barras	Puede ser opcional
Ámbito de aplicación	Tiras reactivas de 9, 10, 11, 14
Parámetros	Tira reactiva de 9: GLU, BIL, KET, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU Tira reactiva de 10: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU Tira reactiva de 11: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU, VC; Tira reactiva de 14: GLU, BIL, KET, SG, pH, BLO, PRO, URO, NIT, LEU, VC, CRE, CAL, MAL.
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	346*320*206mm
Peso neto	4kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	435*395*310mm
Peso bruto	6kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. ## Confirme las tiras reactivas

   Confirme que las tiras reactivas que usa y los parámetros que necesita medir están entre los admitidos por el analizador, que lee la tira por visión artificial.

   - **Principio**: Tecnología de detección por visión artificial

2. ## Confirme la alimentación eléctrica

   Compare la alimentación eléctrica disponible con los requisitos del analizador.

   - **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz

3. ## Prevea el espacio de instalación

   Compare las dimensiones externas del analizador con el espacio disponible para instalarlo.

   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 346*320*206mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización