Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezclador de vortice

Código: B2-01-012537

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para mezclar líquidos, mezclas de líquido y sólido y sólidos en polvo, formando un vórtice. Se aplica en monitoreo ambiental, salud, petroquímica, alimentos, metalurgia, laboratorios de PCR y laboratorios de investigación y de empresas productivas, para mezcla, extracción y cultivo con oscilación de muestras biológicas, bioquímicas, celulares, de cepas y otras. Accesorios y límites de uso: plataforma para tubos de distintos tamaños, estándar, vibración puntual o continua, máximo 3000rpm. Opcionales: plataforma para recipientes de fondo plano ≤φ80mm, vibración puntual o continua, máximo 3000rpm; gradilla para 19 tubos de diámetro exterior 10mm, modo continuo, máximo 2000rpm; gradilla para 13 tubos de diámetro exterior 12mm, continuo, máximo 2000rpm; gradilla para 12 tubos de diámetro exterior 15mm, continuo, máximo 1400rpm; gradilla para 7 tubos de diámetro exterior 20mm, continuo, máximo 1400rpm; gradilla para 4 tubos de diámetro exterior 26mm, continuo, máximo 1400rpm; bandeja para microplaca de dimensiones exteriores 128mm*86mm, continuo, máximo 1000rpm; bandeja para fijar las cinco gradillas de tubos anteriores, sin modo ni velocidad declarados (/).

Características

1. Carcasa de ABS.
2. Motor de corriente continua sin escobillas y ajuste continuo.
3. Pantalla digital para la indicación del tiempo y la velocidad.
4. Ajuste del tiempo y de la velocidad.
5. Amortiguación de vibraciones para funcionamiento a alta velocidad.
6. Disponibilidad de distintos modelos y accesorios.

Especificaciones técnicas

Especificación	**200~3000rpm/±5rpm B2-01-012537**
Velocidad/Exactitud	200~3000rpm/±5rpm
Temporización	0~9999min/s
Rango de amplitud	4mm
Modo de oscilación	Movimiento circular
Modo de funcionamiento	Vibración puntual, continua
Tipo de control	Detección de presión
Potencia	35W
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje	280mm*230mm*210mm
Peso bruto	7.1kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Revise la amplitud de agitación

Compare la amplitud de agitación requerida por su método con la amplitud declarada.

- **Rango de amplitud**: 4mm

2. Revise la temporización

Compare la duración de agitación que necesita con la temporización declarada.

- **Temporización**: 0~9999min/s

3. Confirme la alimentación

Compruebe la compatibilidad de la alimentación disponible y la potencia requerida por el equipo.

- **Potencia**: 35W
- **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización