Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Lavadora automatica de cristaleria de laboratorio 120-380 L

Código: B2-01-012543.1 / B2-01-012543.2 / B2-01-012543.3 / B2-01-012543.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La lavadora automática de cristalería de laboratorio realiza la limpieza y desinfección estandarizada y automática de la mayoría de los equipos médicos, para eliminar la posibilidad de infección durante la limpieza y la desinfección.

Características

1. Pantalla táctil LCD a color de 7.1 pulgadas.
2. Programa de diagnóstico automático de fallas.
3. Gestión de permisos con contraseña de tres niveles para la supervisión.
4. El exterior es de acero inoxidable 304 cepillado, resistente a la corrosión.
5. Filtro HEPA estándar con eficiencia de filtración >99.99%.
6. Para las tuberías de aspersión se utiliza un proceso de diseño de moldes. Cada tubería se forma en una sola pieza por moldeo por inyección, lo que evita las rayas que los tubos de aspersión convencionales de acero inoxidable causan en el material de laboratorio y elimina los rincones sin limpieza que dejan las estructuras soldadas por partes.

Especificaciones técnicas

Especificación	120L B2-01-012543.1	206L B2-01-012543.2	308L B2-01-012543.3	380L B2-01-012543.4
Lavado · Capacidad	120L	206L	308L	380L
Lavado · Niveles de carga	1	2	2	3
Lavado · Potencia de lavado con agua	0.75KW	0.75KW	1.5KW	1.5KW
Lavado · Potencia del calentador de agua	2KW	4KW	6KW	6KW
Lavado · Potencia máxima	4KW	5KW	7.5KW	7.5KW
Lavado · Consumo de agua/etapa	18-24L	18-24L	38-45L	50-55L
Lavado · Temperatura interna del tanque	0~95℃	0~95℃	0~95℃	0~95℃
Lavado · Presión de suministro de agua	□0.2Mpa	□0.2Mpa	□0.2Mpa	□0.2Mpa
Lavado · Bomba peristáltica para detergente	2	2	2	2

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	120L B2-01-012543.1	206L B2-01-012543.2	308L B2-01-012543.3	380L B2-01-012543.4
Lavado · Sensor de nivel de detergente	Sí	Sí	Sí	Sí
Lavado · Bomba de lavado	Suecia 295/min	Suecia 430L/min	Suecia 950L/min	Suecia 950L/min
Lavado · Racks de lavado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Secado · Función de secado	Sí	Sí	Sí	Sí
Secado · Condensador de vapor	Sí	Sí	Sí	Sí
Secado · Potencia de secado	2.4KW	2.4KW	3.6KW	3.6KW
Sistema de control y trazabilidad · Sistema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU	Pantalla táctil LCD a color de 7", MCU	Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC	Pantalla táctil LCD a color de 7", PLC
Sistema de control y trazabilidad · Programa de lavado	7 programas preestablecidos+ numerosos programas libres MCU	7 programas preestablecidos+ numerosos programas libres MCU	7 programas preestablecidos+8 programas libres PLC	7 programas preestablecidos+8 programas libres PLC
Sistema de control y trazabilidad · Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles
Sistema de control y trazabilidad · Botón de parada de emergencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de control y trazabilidad · Puerto USB	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Impresora integrada	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Detección de conductividad en línea	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Alarma de fuga de agua	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de control y trazabilidad · Monitoreo en línea del desempeño del lavado	No	No	Opcional	Opcional
Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An×Pr×Al)	552*565*500mm	552*565*653mm	690*670*966mm	632*680*1260mm
Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)	908*716*800mm	909*715*998mm	701*845*1830mm	701*845*1880mm
Dimensiones y peso · Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1000*1050*1150mm	1000*1050*1300mm	950*1100*2200mm	1000*1200*2200mm
Dimensiones y peso · Peso neto (sólo equipo)	135kg	155kg	230kg	270kg
Dimensiones y peso · Peso bruto (equipo con rack)	200kg	220kg	280kg	330kg
Otros · Puerta	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Otros · Cerradura de seguridad de la puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Otros · Bomba de agua RO integrada	Sí	Sí	Sí	Sí
Otros · Ruido	<65dB	<65dB	<65dB	<65dB

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	120L B2-01-012543.1	206L B2-01-012543.2	308L B2-01-012543.3	380L B2-01-012543.4
Otros · Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar)□ 220V, 60Hz (opcional)□ AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)	AC220V, 50Hz(estándar)□ 220V, 60Hz (opcional)□ AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)	AC380V, 50Hz(estándar)□ 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)	AC380V, 50Hz(estándar)□ 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)

Aplicaciones

1. Volumen de lavado

Compare la cantidad de material que lava por ciclo con la capacidad, los niveles de carga y las dimensiones de la cámara de cada versión.

- **Lavado · Capacidad**: 120L
  - **Lavado · Niveles de carga**: 1
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An×Pr×Al)**: 552*565*500mm
- **Lavado · Capacidad**: 206L
  - **Lavado · Niveles de carga**: 2
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An×Pr×Al)**: 552*565*653mm
- **Lavado · Capacidad**: 308L
  - **Lavado · Niveles de carga**: 2
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An×Pr×Al)**: 690*670*966mm
- **Lavado · Capacidad**: 380L
  - **Lavado · Niveles de carga**: 3
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones de la cámara (An×Pr×Al)**: 632*680*1260mm

2. Agua y temperatura

Revise el consumo de agua por etapa y el rango de temperatura del tanque según los protocolos de lavado que aplicará.

- **Lavado · Capacidad**: 120L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 18-24L
  - **Lavado · Temperatura interna del tanque**: 0~95℃
- **Lavado · Capacidad**: 206L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 18-24L
  - **Lavado · Temperatura interna del tanque**: 0~95℃
- **Lavado · Capacidad**: 308L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 38-45L
  - **Lavado · Temperatura interna del tanque**: 0~95℃
- **Lavado · Capacidad**: 380L
  - **Lavado · Consumo de agua/etapa**: 50-55L
  - **Lavado · Temperatura interna del tanque**: 0~95℃

3. Instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible, ya que las versiones mayores usan otra tensión, y el espacio para las dimensiones exteriores.

- **Lavado · Capacidad**: 120L
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar)□ 220V, 60Hz (opcional)□ AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)**: 908*716*800mm
- **Lavado · Capacidad**: 206L
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz(estándar)， 220V, 60Hz (opcional)， AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)**: 909*715*998mm
- **Lavado · Capacidad**: 308L
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC380V, 50Hz(estándar)， 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)**: 701*845*1830mm
- **Lavado · Capacidad**: 380L
  - **Otros · Alimentación eléctrica**: AC380V, 50Hz(estándar)， 380V, 60Hz; 220V, 50/60Hz; (opcional) AC110V, 50/60Hz(transformador externo) (opcional)
  - **Dimensiones y peso · Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)**: 701*845*1880mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización