



Planta de tratamiento de aguas residuales

Código: B2-01-012544

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

High equipment integration level, small floor area, strong functionality, convenient transportation, and simple installation.

Características

1. High configuration, stable operation, durable equipment, and guaranteed qualified effluent.
2. The sterilization function integrates ozone and chemical disinfection functions, with a 100% qualification rate, avoiding the trouble of unqualified random inspections.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1~5 unidades - Flujo por gravedad/Autocebado - modelo 1	6~10 unidades - Flujo por gravedad/Autoprimer - modelo 2
Número de sillones dentales compatibles	1~5 unidades	6~10 unidades
Método de tratamiento	Prefiltración + Ozono + Desinfección manual	Prefiltración + Ozono + Desinfección manual
Modo de entrada de agua	Flujo por gravedad/Autocebado	Flujo por gravedad/Autoprimer
Modo de salida de agua	Flujo por gravedad	Flujo por gravedad
Fuente de alimentación	CA220V 50Hz (Estándar); CA220V 60Hz (Opcional); CA110V 50/60Hz (Opcional)	CA220V 50Hz (estándar); CA220V 60Hz (opcional); CA110V 50/60Hz (opcional)
Consumo	260W	380W
Dimensiones externas (A*P*H)	500*455*600mm	500*455*600mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	630*590*650mm	630*590*650mm
Peso neto	30kg	35kg
Peso bruto	35kg	40kg

Aplicaciones

Planta destinada al tratamiento de aguas residuales generadas en atención odontológica, con prefiltración, ozono y desinfección según la ficha del producto. Su uso aplica cuando se requiere reducir sustancias nocivas antes de la descarga, de acuerdo con la condición de vertido indicada por el fabricante.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

La selección debe partir por la cantidad de sillones dentales conectados: una variante cubre 1 a 5 unidades y la otra 6 a 10 unidades. Ambas admiten entrada por flujo por gravedad o autocebante y salida por flujo por gravedad. Considerar además el consumo eléctrico informado: 260 W para la 1-5 o 6-10 sillones dentales y consumo 260/380 W de 1 a 5 sillones y 380 W para la de 6 a 10 sillones.

Que cambia entre variantes

La selección debe partir por la cantidad de sillones dentales conectados: una variante cubre 1 a 5 unidades y la otra 6 a 10 unidades. Ambas admiten entrada por flujo por gravedad o autocebante y salida por flujo por gravedad. Considerar además el consumo eléctrico informado: 260 W para la 1-5 o 6-10 sillones dentales y consumo 260/380 W de 1 a 5 sillones y 380 W para la de 6 a 10 sillones.

Escenarios de uso recomendados

Guia de compra Planta destinada al tratamiento de aguas residuales generadas en atención odontológica, con prefiltración, ozono y desinfección según la ficha del producto. Su uso aplica cuando se requiere reducir sustancias nocivas antes de la descarga, de acuerdo con la condición de vertido indicada por el fabricante.

Cómo elegir rápido

La selección debe partir por la cantidad de sillones dentales conectados: una variante cubre 1 a 5 unidades y la otra 6 a 10 unidades. Ambas admiten entrada por flujo por gravedad o autocebante y salida por flujo por gravedad. Considerar además el consumo eléctrico informado: 260 W para la 1-5 o 6-10 sillones dentales y consumo 260/380 W de 1 a 5 sillones y 380 W para la de 6 a 10 sillones.

Recomendación de compra

La selección debe partir por la cantidad de sillones dentales conectados: una variante cubre 1 a 5 unidades y la otra 6 a 10 unidades. Ambas admiten entrada por flujo por gravedad o autocebante y salida por flujo por gravedad. Considerar además el consumo eléctrico informado: 260 W para la 1-5 o 6-10 sillones dentales y consumo 260/380 W de 1 a 5 sillones y 380 W para la de 6 a 10 sillones.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)