Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Planta de tratamiento de aguas residuales dentales

Código: B2-01-012544.1 / B2-01-012544.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Trata las aguas residuales generadas durante la atención médica dental. Elimina las sustancias nocivas de las aguas residuales para que cumplan las normas de descarga del país de origen del equipo.

Características

1. Equipo integrado, de poca superficie ocupada, con varias funciones, transporte e instalación simples.
2. Configuración completa, operación estable y efluente conforme a la norma de descarga del país de origen del equipo.
3. La función de esterilización integra funciones de ozono y desinfección química, con una tasa de calificación de 100%, evitando los inconvenientes de las inspecciones aleatorias no conformes.

Especificaciones técnicas

Especificación	1~5 unidades B2-01-012544.1	6~10 unidades B2-01-012544.2
Número de sillones dentales admitidos	1~5 unidades	6~10 unidades
Método de tratamiento	Prefiltración + Ozono + Desinfección manual	Prefiltración + Ozono + Desinfección manual
Modo de entrada de agua	Flujo por gravedad/Autocebado	Flujo por gravedad/Autocebado
Modo de salida de agua	Flujo por gravedad	Flujo por gravedad
Alimentación eléctrica	AC220V 50Hz(Estándar); AC220V 60Hz(Opcional); AC110V 50/60Hz(Opcional)	AC220V 50Hz(Estándar); AC220V 60Hz(Opcional); AC110V 50/60Hz(Opcional)
Consumo de potencia	260W	380W
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	500*455*600mm	500*455*600mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	630*590*650mm	630*590*650mm
Peso neto	30kg	35kg
Peso bruto	35kg	40kg

Aplicaciones

1. ### Confirme el método de tratamiento

   Verifique que el método de tratamiento sea el que exige la normativa de descarga de su clínica, y revise en la tabla técnica de cada

versión el número de sillones dentales que admite para que cubra los que atiende.

- **Consumo de potencia**: 260W
  - **Método de tratamiento**: Prefiltración + Ozono + Desinfección manual
- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Método de tratamiento**: Prefiltración + Ozono + Desinfección manual

2. Revise la conexión de agua

Verifique que la entrada y la salida por gravedad, o el autocebado, sean compatibles con el desnivel y el drenaje de su instalación.

- **Consumo de potencia**: 260W
  - **Modo de entrada de agua**: Flujo por gravedad/Autocebado
  - **Modo de salida de agua**: Flujo por gravedad
- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Modo de entrada de agua**: Flujo por gravedad/Autocebado
  - **Modo de salida de agua**: Flujo por gravedad

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas del equipo.

- **Consumo de potencia**: 260W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(Estándar); AC220V 60Hz(Opcional); AC110V 50/60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 500*455*600mm
- **Consumo de potencia**: 380W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V 50Hz(Estándar); AC220V 60Hz(Opcional); AC110V 50/60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 500*455*600mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización