Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Purificador de agua (agua RO automatica) 15L/H 30L/H

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

El purificador de agua de tipo medio (sistema automático RO/DI) es una solución de purificación de agua inteligente y de capacidad media diseñada para brindar agua confiable y de alta pureza para laboratorios, hospitales, fabricación farmacéutica y entornos de pruebas industriales.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación | 15 l/h | 30 l/h |
|---|---|---|
| Configuracion | 15 l/h | 30 l/h |
| Tipo de salida de agua | Agua de ?smosis inversa | Agua de ?smosis inversa |
| Velocidad de salida de agua | 15 l/h | 30 l/h |
| Procedimiento de purificaci?n | PF+CA+RO+CA | PF+CA+RO+CA |
| Requerimiento de suministro de agua | Agua del grifo: TDS < 200 ppm, 5~45 ?C, 1,0~4,0 kgf/cm?. Si la entrada TDS > 200 ppm, se recomienda filtro de pretratamiento adicional. | Agua del grifo: TDS < 200 ppm, 5~45 ?C, 1,0~4,0 kgf/cm?. Si la entrada TDS > 200 ppm, se recomienda filtro de pretratamiento adicional. |
| Sistema de purificaci?n - Unidad de pretratamiento | Elemento filtrante compuesto plegado*1; filtro de carb?n activado*1 | Elemento filtrante compuesto plegado*1; filtro de carb?n activado*1 |
| Sistema de purificaci?n - Unidad RO | Membrana RO 100 GPD*1 | Membrana RO 200 GPD*1 |
| Calidad de agua pura - Tasa de rechazo de iones | 97%~99% (membrana RO nueva) | 97%~99% (membrana RO nueva) |
| Calidad de agua pura - Tasa de rechazo org?nico | >99%, cuando MW > 200 Dalton | >99%, cuando MW > 200 Dalton |
| Calidad de agua pura - Tasa de rechazo de part?culas y bacterias | >99% | >99% |
| Calidad de agua pura - Bacterias | <0,1 ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1 ?m) | <0,1 ufc/ml (con filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1 ?m) |
| Calidad de agua pura - Part?culas (>0,2 ?m) | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1 ?m) | <1/ml (con filtro terminal PES opcional de 0,45+0,1 ?m) |
| Caudal | 2,0 l/min (con tanque de presi?n) | 2,0 l/min (con tanque de presi?n) |
| Monitor de calidad del agua | L?piz de prueba TDS/conductividad | L?piz de prueba TDS/conductividad |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 15 l/h | 30 l/h |
|---|---|---|
| Consumo | 72 W | 72 W |
| Fuente de alimentaci?n | CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz | CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz |
| Configuraci?n est?ndar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificaci?n), tanque de 15 litros, l?piz de prueba TDS/conductividad, paquete de accesorios | Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificaci?n), tanque de 15 litros, l?piz de prueba TDS/conductividad, paquete de accesorios |
| Tama?o externo (Ancho x Profundidad x Alto) | 410*220*420 mm | 410*220*420 mm |
| Tama?o del paquete (Ancho x Profundidad x Alto) | 600*490*580 mm | 600*490*580 mm |
| Peso bruto | 35 kg | 35 kg |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización