Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Ablandador de agua 3000 L

Código: B2-01-012551

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El ablandador de agua usa resina de intercambio iónico para eliminar los iones de calcio y magnesio del agua y reducir su dureza. Agua de alimentación: presión 0.2~0.5Mpa y dureza≤4mmol/L. Dureza residual del efluente ≤0.03mmol/L y producción de agua 3000L.

Características

1. Lavado convencional, retrolavado, absorción de sal y reposición de agua automáticos, sin personal a cargo.
2. Tecnología de regeneración a contracorriente, que prolonga la vida útil de la resina.
3. La tecnología de intercambio iónico elimina las incrustaciones.
4. Lavado convencional y retrolavado periódicos, con ahorro de trabajo.
5. Resina para el efecto de ablandamiento.
6. Servicio postventa del , con garantía de fábrica de 1 año sin costo (excepto consumibles).

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.2~0.5Mpa - Presión de agua 0.2~0.5Mpa, dureza≤4mmol/L - ≤0.03mmol/L B2-01-012551**
Agua de alimentación	Presión de agua 0.2~0.5Mpa, dureza≤4mmol/L
Temperatura ambiente	2~45°C
Presión de trabajo	0.2~0.5Mpa
Consumo de agua	≤2% de la producción de agua
Consumo de sal	100~250g/mol
Consumo eléctrico	10~40W
Dureza residual del efluente	≤0.03mmol/L
Producción de agua	3000L
Alimentación eléctrica	AC110~220V, 50~60Hz
Tamaño del equipo	400*750*1900mm
Peso neto	100kg
Dimensiones del embalaje	480*830*1980mm
Peso bruto	120kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Revise su agua

   Compare la temperatura ambiente y el consumo de agua con su instalación.

   - **Temperatura ambiente**: 2~45°C
   - **Consumo de agua**: ≤2% de la producción de agua

2. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación disponible y el espacio para el ablandador.

   - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V, 50~60Hz
   - **Tamaño del equipo**: 400*750*1900mm
   - **Peso neto**: 100kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización