
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Membranas PTFE sin laminar 5.0 micras 150 mm

Código: 1290062

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

PTFE Membranes

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Sterlitech.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

- Filters /// Membrane Filtros de disco /// PTFE Membranes

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
1290062	PTFE Unlaminated Filtros de membrana, 5.0 Micron, 150mm, 20/Pk	Sterlitech	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Membranas PTFE sin laminar 5.0 micras 150 mm
Fichas fuente	1

1290062

SKU Sterlitech	1290062
Ficha del fabricante	PTFE Unlaminated Filtros de membrana, 5.0 Micron, 150mm, 20/Pk
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

PTFE Unlaminated Filtros de membrana, 5.0 Micron, 150mm, 20/Pk SKU: 1290062 Brand: Sterlitech Tamaño de poro: 5.0 Diameter (mm): 150 Pack Size: 20

Contenido visible del fabricante

Especificaciones Performance by Tamaño de poro Tamaño de poro Rating (µm) Thickness (µm) Air Permeability 1 (L/min·cm² at 70mbar) Clean Water Flow 2 (mL/min·cm² at 0.7bar) Water Entry Pressure (psi) Alcohol Bubble Point 3 (psi) 0.2 25-51 0.3-0.9 15 NT 19-26 0.45 25-51

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

0.5-1.4 NT >45 13-23 1.0 203-305 0.9-1.1 61-92 5.5-6.5 1.0-1.4 3.0 75 NT 300 NT 1.9 5.0 152-254 1.1-1.3 92-153 3.5-4.5 0.8-1.2 10 130 >1.2 >94 NT 0.7 Notes: 1. Airflow values calculated assuming linear relationship between volumetric airflow and differential pressure. 2. Water flows measured after prewetting with alcohol and calculated assuming linear relationship between flow and differential pressure. 3. Bubble points for 0.2µm, 0.45µm, and 3.0µm pore sizes measured using IPA; all others measured using ethanol. Applications Chemicals, Petrochemicals, and Fertilizers Computers, Semiconductors, and Electronics Food and Beverage Glass and Glass Products Healthcare, Hospitals Metals and Metals Fabrication, Mining (Coal, Minerals, Metals) Pharmaceutical and Medicine Power Generation HPLC

Tabla fuente 1

Tamaño de poro Rating (µm)	Thickness (µm)	Air Permeability 1 (L/min·cm² at 70mbar)	Clean Water Flow 2 (mL/min·cm² at 0.7bar)	Water Entry Pressure (psi)	Alcohol Bubble Point 3 (psi)
0.2	25-51	0.3-0.9	15	NT	19-26
0.45	25-51	0.5-1.4	NT	>45	13-23
1.0	203-305	0.9-1.1	61-92	5.5-6.5	1.0-1.4
3.0	75	NT	300	NT	1.9
5.0	152-254	1.1-1.3	92-153	3.5-4.5	0.8-1.2
10	130	>1.2	>94	NT	0.7

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización