Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Accesorios AMS para goniofotómetros

Código: IS-ACCESSORIES-AMS

Marca: Instrument Systems

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Configuracion individual con una amplia gama de accesorios

Instrument Systems ha desarrollado una amplia gama de accesorios para sus goniofotometros AMS. Incluye distintos soportes y unidades de posicionamiento, controles remotos manuales y un modulador de ancho de pulso. Complementado con esferas integradoras, fuentes de alimentacion del sistema y software adecuados, obtiene un sistema de medicion configurado de forma individual segun sus requerimientos.

TPU 10: unidad de posicionamiento del tubo fotometrico

Posicionamiento controlado por PC de tres detectores hacia el eje optico de un goniofotometro AMS. Por ejemplo, para medir intensidad luminosa con DSP 10 / DSP 200, coordenada de color con CM 10 / CAS 140D, y luminancia con LM 20.

GC 100: control remoto

Para posicionamiento manual de la muestra con alta precision de posicionamiento: resolucion angular de 0.01° y paso de 0.1 mm. Pantalla tactil iluminada con funciones ampliadas de visualizacion y control. Seleccion directa de posiciones usadas con frecuencia, por ejemplo ±90° o 0/0°, o seleccion mediante teclado numerico.

EPS 10: goniofotometro epsilon compacto

Goniofotometro de un eje con rango de rotacion de 0° a 360°. Para probar retrorreflectores para construccion vial y otras muestras retrorreflectivas. Tambien puede usarse por separado para medir ropa de alta visibilidad conforme a DIN-EN 471.

USH 30: soporte universal para faros y luminarias de vehiculos

Compuesto por una placa base y tres tripodes articulados altamente flexibles con imanes. Esto permite fijar las muestras rapidamente y con firmeza a la mesa de muestra de un goniofotometro AMS 3000 o AMS 5000.

Soporte para placa patente con simuladores y porta lampara

Incluye un soporte de lampara ajustable con escala angular y puede suministrarse opcionalmente con diferentes simuladores de prueba

para tamanos nacionales e internacionales de placa patente.

Modulador de ancho de pulso para luminarias LED PWM

Para operacion con una fuente de alimentacion DC SNT 10. La corriente maxima es de 10 A con un voltaje de alimentacion de 8 a 28 V. La frecuencia de reloj puede ajustarse en 3 etapas de 1 Hz a 10 kHz.

Aplicaciones

Seleccione estos accesorios según compatibilidad óptica, mecánica y eléctrica con el sistema principal. Valide geometría de medición, fuente, sonda, zócalo o adaptador requerido.

Cómo validar si sirve

Antes de cotizar, confirme muestra, rango de medición, norma aplicable, accesorios necesarios y condiciones de instalación o producción.

Recomendación de compra

Solicite esta familia cuando esos criterios coincidan con la aplicación real y se requiera una solución Instrument Systems con trazabilidad técnica.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización